Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:54

Link do produktu: https://www.wamm.pl/aida-camera-hd-ndi-ip67-p-3254.html

AIDA Camera HD-NDI-IP67



Cena brutto	**2 970 zł**
Cena netto	**2 415 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**HD-NDI-IP67**
Producent	**AIDA Imaging**

Opis produktu

AIDA Camera HD-NDI-IP67

Kamera AIDA HD-NDI-IP67 zaprojektowana z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zewnętrznych, oferujące wyjątkową jakość obrazu i wszechstronność dzięki technologii NDI|HX. Ta innowacyjna kamera sprawdzi się zarówno w produkcjach wideo, jak i transmisjach na żywo, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Streaming nie musi być ograniczony do pomieszczeń, gdy na zewnątrz czeka cały świat do odkrycia!
Dzięki klasie ochrony IP67 wnętrze kamery jest bezpieczne, a 10-stopowy pleciony, wodoodporny kabel breakout zapewnia bezawaryjną pracę.

Wysoka Jakość Obrazu
Kamera wyposażona jest w progresywny sensor CMOS, który rejestruje stabilne wideo w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Technologia NDI|HX
Umożliwia przesyłanie wysokiej jakości obrazu przez sieć IP, co pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i bezproblemowy streaming.

Odporność na Warunki Zewnętrzne
Klasa ochrony IP67: Kamera jest odporna na pył i wilgoć, a także może być zanurzona do głębokości 1 metra przez 30 minut.
Wytrzymała Konstrukcja: Obudowa z utwardzonego aluminium dodatkowo chroni wnętrze kamery i okablowanie.

Wodoodporny Kabel I/O
Dołączony 10-stopowy pleciony kabel breakout jest wodoodporny, chroniąc połączenia RJ45 i 12VDC przed uszkodzeniem.

Równoczesny Streaming IP
Kamera obsługuje jednoczesne strumieniowanie za pomocą NDI® HX, SRT, RTSP i RTMP, oferując dużą elastyczność w różnych zastosowaniach.

Wszechstronność Obiektywów
Możliwość demontażu przedniej osłony wodoodpornej umożliwia stosowanie różnych obiektywów CS, co pozwala na dostosowanie obrazu do specyficznych potrzeb transmisji.

Pełna Kontrola przez IP
Wszystkie funkcje kamery można kontrolować zdalnie za pomocą interfejsu webowego lub VISCA przez IP, co umożliwia wygodną obsługę nawet w trudnych warunkach.

Zasilanie PoE+
Kamera jest wyposażona w adapter PoE+, co pozwala na przesyłanie wideo, zasilania i sygnałów kontrolnych za pomocą jednego kabla, upraszczając instalację i eksploatację.