

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/aida-hd-ndi-cube-p-3007.html>

AIDA HD-NDI-CUBE



Cena brutto	2 906 zł
Cena netto	2 363 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	HD-NDI-CUBE
Producent	AIDA Imaging

Opis produktu

AIDA HD-NDI-CUBE

Kompatybilna z NDI®|HX Kamera POV FHD

Nie daj się zwieść małemu rozmiarowi HD-NDI-CUBE. Ta kompaktowa kamera nie ustępuje jakością FULL-HD, jaką oferują nasze kamery POV. Dzięki możliwości jednoczesnego przesyłania sygnału przez NDI|HX, SRT, RTSP i RTMP, CUBE stała się prawdziwym przełomem w produkcji.

Główne cechy

- Pełne HD z 1/3" progresywnym sensorem CMOS zdolnym do nagrywania wideo NDI®|HX 1080 60p.
- Łatwo dostępny interfejs Web UI do bezpośredniego streamingu na platformy społecznościowe i kontrolowania parametrów obrazu przez IP.
- Wszechstronna konstrukcja z uchwytami na statyw u góry i u dołu, umożliwiającą tworzenie unikalnych ujęć.
- Port USB SVC do łatwego dostosowywania ustawień sieciowych i aktualizacji.
- Mały rozmiar pozwala na umieszczenie kamery w dyskretnych miejscach.
- Idealnie nadaje się jako dodatkowy kąt widzenia w nowym lub istniejącym zestawie NDI®|HX.

Video

- Sensor obrazu: 1/3" CMOS Progresywny
- Rozdzielczość: 1080p, 1080i, 720p
- Zakres rozdzielczości:
 - 1080 60p/59.94/50p/30p/29.97p/25p/24p
 - 1080 60i/59.94i/50i
 - 720 60p/59.94p/50p
- Wyjście: IP (NDI|HX/SRT/RTMP/RTSP)
- Przestrzeń barwna: 4:2:2 (YCbCr) 10bit
- Minimalne oświetlenie: 0.2Lux (dzień), 0.1Lux (noc)
- Balans bieli: Auto & Manual (9000 - 11,000 K)

Obiektyw

- Obiektyw: C/CS Mount (domyślny obiektyw 4mm HD)

Standard

- Protokół IP: UDP|IP, RTSP|RTMP, SRT, NDI|HX

Fizyczne

- Sterowanie kamerą: Protokół VISCA Over IP
- Temperatura pracy: 32°F - 104°F
- Wymiary: 86mm x 40mm x 40mm / 3.38" x 1.57" x 1.57" (z domyślnym obiektywem 4mm)
- Waga: 180g / 0.39lbs (z domyślnym obiektywem 4mm)
- Zasilanie: 12VDC (+9 - +15VDC) (zawarty adapter PoE)

