Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:00

Link do produktu: https://www.wamm.pl/aida-ptz-ndi-x18b-p-2956.html



AIDA PTZ-NDI-X18B

Cena brutto	**4 273 zł**
Cena netto	**3 474 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**PTZ-NDI-X18B**
Producent	**AIDA Imaging**

Opis produktu

AIDA PTZ-NDI-X18B

Najbardziej opłacalna kamera PTZ NDI|HX na rynku

PTZ-NDI-X18 to idealna kamera PTZ dla nowych i istniejących produkcji na żywo. Wyposażona w 18-krotny zoom optyczny, oferuje wyraźny obraz 1080p przez HDMI, NDI|HX i protokoły IP jednocześnie. Steruj PTZ za pomocą standardowych kontrolerów VISCA, VISCA przez IP lub NDI. PTZ-NDI-X18 zapewnia najlepszą wydajność NDI|HX w przeliczeniu na cenę, bez kompromisów w jakości obrazu.

Główne cechy:

- Streaming NDI®|HX zapewniający niskie opóźnienia w przesyłaniu wideo i kontrolę PTZ.
- Sensor Full HD Progressive Scan uchwytujący ostre i żywe kolory w różnych warunkach oświetleniowych.
- Zaawansowany procesor obrazu zapewniający wyraźne i szczegółowe obrazy z pełnym dostępem do funkcji.
- Filtr redukcji szumów temporalnych kompensujący ruch, efektywnie redukujący szumy bez rozmycia.
- Jednoczesne wyjścia IP i HDMI dla wszechstronności i płynności obrazu.
- Możliwość optycznego zoomu do 18X.
- Wejście 3,5 mm dla braku opóźnienia audio/wideo przez IP/NDI.
- Wbudowane sterowanie OSD dla dostosowywania ustawień obrazu.
- Ekonomiczna cena, idealna do nowych workflow broadcastowych.
- Dostępna w wersji białej lub czarnej dla dalszej personalizacji.

SPECIFICATIONS

VIDEO

- Image Sensor 1/3” Progressive CMOS
- Effective Pixels Horizontal: 1920, Vertical: 1080
- Pixel Size 2.13 µm (H) x 2.13 µm (V)
- Resolution 1080p & 1080i: 1920 x 1080
- Resolution Rate 1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p
  24p/23.98p
  1080 60i/59.94i/50i
  720 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p
- Output HDMI
  NDI®|HX / RTSP / RTMP / SRT
- Color Space 4:2:2 (YCbCr) 10bit
- Min. Illumination 0.1Lux

FUNCTION

- White Balance Auto, Manual, Auto Tracking, One Push, Indoor, Outdoor
- Focus Auto, Manua
- Shutter Speed 1 to 1/10,000 Sec

LENS

- Lens 18X HD Optical Zoom
- Focal Length 5.2~93mm
- F-Stop F1.5 ~ F3.0
- Viewing Angle 60° (wide) ~ 4° (tele)

PTZ

- Pan/Tilt Range Pan: 340°, Tilt: +90 to -30°
- Pan/Tilt Speed Pan: 0° to +120°/s, Tilt: 0° to +80°/s
- Presets 128 Positions (via web)
  10 Positions (via remote)

STANDARD

- IP Protocol UDP/IP, RTSP/RTMP

AUDIO

- Input 3.5mm TRS Stereo Audio Port
- Sample Rate 16/24/32 Bits

PHYSICAL

- Camera Control Protocol: VISCA, VISCA over IP, NDI
  Interface: RS-232C IN & OUT, RJ-45
  Remote Controlle
- Operation Temp 32°F - 104°F
- Dimension 155mm x 160m x 170mm / 6.10” x 6.92” x 6.69”
- Weight 1.35kg / 2.97lbs
- Power 12VDC (+9 - +15VDC)
  PoE+ (IEEE802.3at Standard Required