Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/aida-ptz-x20-ip-broadcastconference-fhd-ipsdihdmiusb3-ptz-kamera-20x-zoom-p-2699.html



AIDA PTZ-X20-IP | Broadcast/Conference FHD IP/SDI/HDMI/USB3 PTZ Kamera 20X Zoom

Cena brutto	**6 167 zł**
Cena netto	**5 014 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**PTZ-X20-IP**
Kod producenta	**PTZ-X20-IP**
Producent	**AIDA Imaging**

Opis produktu

AIDA PTZ-X20-IP | Kamera PTZ FHD IP/SDI/HDMI/USB3 z 20-krotnym zoomem

PTZ-X20-IP to jedna z najbardziej wszechstronnych kamer Full HD firmy AIDA. Wyposażona jest w technologię strumieniowania IP w standardzie H.264 lub nowocześniejszym H.265 High Efficiency Video Coding (HEVC). Zintegrowane sterowanie kamerą za pomocą RS232 i VISCA over IP sprawia, że kamera jest kompatybilna z większością kontrolerów IP, upraszczając istniejące przepływy pracy i poprawiając zarządzanie kablami. Kamera oferuje tradycyjne wyjścia wideo w różnych formatach, takich jak 3G-SDI, HDMI, USB 3.0, oraz wyjścia wideo online RTSP/RTMP. Kosztowna konstrukcja kamery umożliwia dostęp do kamer PTZ o profesjonalnej jakości w przystępnej cenie.

Wideo

- **Sensor obrazu:** 1/2.85" CMOS progresywny
- **Skuteczne piksele:** Poziomo: 1920, Pionowo: 1080
- **Rozmiar piksela:** 2.13 µm x 2.13 µm
- **Rozdzielczość:** 1080p & 1080i: 1920 x 1080
- **Rozdzielczość/Rate:** 1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p, 1080 60i/59.94i/50i, 720 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25
- **Wyjścia:** HD-SDI/3G-SDI, HDMI, RJ45, USB 3.0 & 2.0
- **Przestrzeń barwna:** 4:2:2 (YCbCr) 10bit
- **Minimalne oświetlenie:** 0.1 Lux

Funkcje

- **Balans bieli:** Auto, Manual, Auto Tracking, One Push, Indoor, Outdoor
- **Ostrość:** Auto, Manual
- **Szybkość migawki:** 1 do 1/10 000 sekundy

Obiektyw

- **Obiektyw:** 20x HD optyczny zoom, F1.5 ~ F3.0

PTZ

- **Zakres Pan/Tilt:** Pan: 340°, Tilt: +90 do -30°
- **Szybkość Pan/Tilt:** Pan: 0° do +120°/s, Tilt: 0° do +80°/s
- **Presety:** 128 pozycji
- **Kąt widzenia:** 61°

Standard

- **SMPTE:** SMPTE 292M, SMPTE 424M
- **Protokół IP:** TCP/IP, RTSP/RTMP

Fizyczne

- **Sterowanie kamerą:** Protokół: VISCA, Interfejs: RS-232C IN & OUT, RJ-45
- **Temperatura pracy:** 32° F - 104° F
- **Wymiary:** 155 mm x 160 mm x 170 mm
- **Waga:** 1.35 kg
- **Zasilanie:** 12VDC (+9 - +15VDC)