Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/aida-ptz4k12g-fndi-x30-kamera-ptz-4k-60fps-12g-sdi-sfp-ndi-hx3-freed-p-3354.html



AIDA PTZ4K12G-FNDI-X30 | Kamera PTZ 4K 60fps, 12G-SDI, SFP+, NDI® HX3, FreeD - Czarna

Cena brutto	**22 604 zł**
Cena netto	**18 377 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**PTZ4K12G-FNDI-X30B**
Producent	**AIDA Imaging**

Opis produktu

AIDA PTZ4K12G-FNDI-X30

Kamera PTZ 4K 60fps, 12G-SDI, SFP+, NDI® HX3, FreeD

Najbardziej zaawansowany model kamery PTZ w ofercie AIDA Imaging. Oferuje 4K 60fps HDMI, 12G-SDI, SFP+, Pełna przepustowość NDI®, NDI® HX, NDI® HX3, USB-C, IP Streams, SRT, wejście liniowe 3,5 mm, wejście MINI XLR z zasilaniem Phantom, protokół FreeD, nagrywanie SD, Genlock.
Dodatkowo, funkcja Autotracking automatycznie śledzi cel na scenie dzięki zaawansowanemu algorytmowi rozpoznawania twarzy. Kamera gwarantuje cichą i precyzyjną pracę.
Kamera PTZ4K12G-FNDI-X30 wykorzystuje sensor 4K 9MP UHD Sony CMOS, zapewniając zaawansowaną jakość obrazu, doskonałe odwzorowanie kolorów i realizm. Jej niezawodność pozwala na jednoczesne przesyłanie wszystkich źródeł.
Ta kamera to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy dążą do najwyższej jakości transmisji na żywo i produkcji wideo, oferując niezrównaną wszechstronność i wyjątkową jakość obrazu.

Główne cechy:

- Sensor 1/1.8” 4K 9MP UHD Sony Progressive CMOS dla doskonałej jakości obrazu.
- Obiektyw: UHD 6.91mm ~ 214.64mm, F1.35 ~ F4.6, 30X zoom optyczny
- Kąt widzenia obiektywu 60°(szeroko)- 2°(tele)
- Wyjścia: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI, USB, RJ45 (NDI®, IP, SRT), port SFP+
- Protokół FreeD na wszystkich wyjściach. Uchwycenie realizmu wirtualnego świata dzięki protokołowi FreeD.
- Funkcja Genlock zapewniająca ultra-zsynchrizowane produkcje bez opóźnień, gdzie czas jest kluczowy.
- Port SFP+ Fiber dla jeszcze większej wartości, aby sprostać potrzebom produkcyjnym.(brak wkładek w zestawie).
- Przesyłanie dźwięku przez wejście liniowe 3,5 mm lub Mini XLR dla wszechstronnych potrzeb audio/wideo.
- Lampki Tally na podstawie i górze kamery.
- Protokół sterowania kamerą VISCA Over IP
- Wymiary: 266.7mm x 228mm x 305mm, waga 4.59kg
- Zasilanie: zasilacz sieciowy 12VDC, PoE+

W zestawie z kamerą:

- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel USB 3.0
- Uchwyt montażowy kamery.
- Uprząż zabezpieczająca