Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.wamm.pl/birddog-x1-30x-biala-kamera-ptz-1080p-z-30-zoomem-i-ai-trackingiem-p-3626.html



BirdDog X1 30x – Biała kamera PTZ 1080P z 30× zoomem i AI Trackingiem

Cena brutto	**5 890 zł**
Cena netto	**4 789 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**BD-BDX1-30W**
Producent	**BirdDog**

Opis produktu

BirdDog X1 30x

Czarna kamera PTZ 1080P z 30× zoomem i AI Trackingiem

BirdDog X1 30x to zaawansowana kamera PTZ Full HD, która łączy w sobie 30-krotny zoom optyczny, technologię NDI-HX3, inteligentne AI tracking oraz wyjątkową uniwersalność połączeń Wi-Fi i Ethernet. To idealne rozwiązanie do studiów, transmisji sportowych, wydarzeń na żywo, produkcji hybrydowych i wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, niezawodność i mobilność.

BirdDog X1 30x to trzecia kamera z serii X1 z wbudowanym Wi-Fi, która pozwala na łatwą instalację w miejscach, gdzie kable są utrudnione do poprowadzenia. Dzięki integracji NDI-HX3 obraz przesyłany przez sieć zachowuje doskonałą jakość przy minimalnym obciążeniu infrastruktury.

Technologie i funkcje
BirdDog X1 30x oferuje AI Face Detection, automatyczne i manualne ustawienia ostrości, priorytety ekspozycji oraz kompensację podświetlenia. Wbudowane redukcje szumów 2D i 3D oraz wysoki stosunek sygnał-szum (>50 dB) gwarantują czysty i stabilny obraz.

Mechanika PTZ zapewnia rotację ±175° i pochylenie -90° do +90°, z możliwością zapisu 255 presetów. Dzięki NDI-HX3 i obsłudze Wi-Fi możliwe jest sterowanie kamerą w czasie rzeczywistym oraz integracja z monitorami kontrolnymi lub teleprompterami przy użyciu jednego kabla.

Najważniejsze cechy:

- 30× zoom optyczny – nieosiągalny w większości kamer PTZ
- AI Tracking w czasie rzeczywistym – automatyczne śledzenie obiektu
- NDI-HX2 i NDI-HX3 – wsparcie dla monitorów kontrolnych i teleprompterów
- Wi-Fi i Ethernet – łatwa instalacja w każdych warunkach
- Halo Tally – wyraźny system sygnalizacji na przodzie i wymienne, podświetlane numery z tyłu
- E-Ink Always-On – wyświetlanie adresu sieciowego kamery nawet po wyłączeniu zasilania
- Full-Color Matrix – indywidualna kontrola saturacji dla kolorów RGB, Cyan, Yellow, Magenta (64 poziomy)
- Pełna kontrola przez aplikację iPad/iPhone – pan, tilt, zoom, presety PTZ, podgląd full-screen, ustawienia matrycy kolorów
- Obsługa HDMI, USB-C UVC 1.1, RTSP, RTMP
- Wykonana z plastików OBP, przyjazna środowisku