Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/birddog-x1-ndihx3-ptz-1080p-20x-zoom-p-3223.html



BirdDog X1 - NDI®|HX3 PTZ, 1080P, 20x Zoom

Cena brutto	**4 922 zł**
Cena netto	**4 002 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**BD-BDX1B**
Producent	**BirdDog**

Opis produktu

BirdDog X1 NDI®|HX3 PTZ, 1080P, 20x Zoom

X1. X1 Ultra. Wprowadź efekt X Przygotuj się na rewolucję w tworzeniu treści dzięki X1 i X1 Ultra – PTZ-om, jakich wcześniej nie było. Doświadcz płynnego, sterowalnego ruchu i oszałamiającej jakości obrazu, które definiują kategorię X1 i X1 Ultra, z Halo Tally i AI Tracking, tworząc czystą magię produkcji na żywo. Powitaj bezproblemową łączność z NDI® | HX3 i Wi-Fi, co zapewni Ci pozostanie na szczycie doskonałości technologicznej. A oto finalny akcent: pierwszy na świecie wyświetlacz e-ink, który nie tylko pokazuje wszystko, co musisz wiedzieć, ale pozostaje wyraźnie widoczny nawet wtedy, gdy kamera jest wyłączona! Podnieś swoją kreatywność, przyjmij innowacje i pozwól, aby emocje rozwinęły się dzięki X1 i X1 Ultra.

Zintegrowany dekoder NDI X1 i X1 Ultra to pierwsze na świecie kamery PTZ wyposażone w dekoder NDI® | HX* zaprojektowany specjalnie do monitorowania pewności, transmisji zwrotnych lub użycia w teleprompterze. Wszystko to zintegrowaliśmy w jednym kablu, radykalnie upraszczając sposób interakcji ze sprzętem. Mniej sprzętu. Mniej kłopotów. Niezależnie od tego, czy transmitujesz na żywo, czy przekazujesz przemówienie CEO, zintegrowany dekoder NDI HX umożliwia więcej osiągnięć przy mniejszym wysiłku.

Śledzenie AI Każda produkcja może skorzystać z małej pomocy. X1 i X1 Ultra utrzymują Twój obiekt w ostrości dzięki technologii śledzenia AI, inteligentnie śledząc ruchy obiektu w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy organizujesz wydarzenie na żywo, rejestrujesz spontaniczne momenty w środowisku hybrydowym, czy polujesz na akcje sportowe, śledzenie AI pomaga uzyskać dobrze skadrowane ujęcia – bez potrzeby posiadania ośmiornicy do obsługi kontrolera. *Obsługiwane NDI® | HX2 i NDI® | HX3

Wi-Fi Nie ma potrzeby używania kabli, aby uchwycić każde ujęcie. Oprócz zwykłego połączenia Ethernet z PoE, X1 i X1 Ultra mają wbudowaną funkcję Wi-Fi. Łatwo uchwycisz ujęcia z miejsc, w których trudno poprowadzić kable, bezproblemowo integrując je w dowolnym środowisku. Twój zestaw właśnie stał się znacznie bardziej elastyczny.

E-Ink Label Zawsze włączona etykieta e-Ink w X1 i X1 Ultra to prawdziwy przełom. Od adresów sieciowych umożliwiających łatwy dostęp do sterowania, po niestandardowe logo, które dopełniają wizerunek Twojej marki, ta funkcja zapewnia, że Twój zestaw jest czytelny i każda kamera jest łatwa do zidentyfikowania, nawet gdy zasilanie jest wyłączone.

NDI® | HX3 X1 i X1 Ultra zapewniają doskonałą wydajność sieci dzięki integracji NDI® | HX3. Otrzymujesz znacznie zmniejszony wpływ na sieć i doskonałą jakość obrazu, co oznacza, że jest bardziej przyjazny w wielu środowiskach sieciowych. NDI® | HX3 od BirdDog dostarcza jakość i wydajność, na których możesz polegać.

Tally Light. To efekt Halo Profesjonalne wyniki wymagają profesjonalnych narzędzi. X1 i X1 Ultra mają najbardziej widoczny i skuteczny system Tally. Z przodu znajduje się duża, widoczna w świetle dziennym ramka, a z tyłu wymienny, podświetlany system numeracji. Twój zespół i ekipa zawsze będą wiedzieć, gdzie patrzeć, aby utrzymać zaangażowanie publiczności i zadbać o profesjonalny wygląd.

Specyfikacja: Czujnik obrazu: Sony 1/2.8” CMOS - FULL HD NDI: NDI® | HX3 Wyjścia: HDMI, USB-C UVC 1.1, sieć Protokół: VISCA Prędkość transmisji: 9600/4800/38400/2400, VISCA-IP, NDI Interfejs zdalnego sterowania: Ethernet 10M/100M, Wi-Fi IEEE 802.11ac, RS232 (wejście i wyjście), RS485, TYPE-C(UVC1.1) Format wideo: 1080p @ 60/50/30/25fps, 720p @ 60/50/30/25fps Zoom: 20x optyczny