

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/bolin-exu248f-zewnetrzna-kamera-ptz-4k-z-48x-zoom-6g-sdi-hdmi-sfp-poe-ip-czarna-p-3604.html>



Bolin EXU248F - Zewnętrzna kamera PTZ 4K z 48x Zoom, 6G-SDI, HDMI, SFP, PoE++, IP - Czarna

Cena brutto	49 790 zł
Cena netto	40 480 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EXU248F
Producent	Bolin Technology

Opis produktu

Bolin EXU248F

Kamera Bolin EXU248F to wytrzymała, zewnętrzna kamera PTZ zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Z wyjątkowym zakresem zoomu 48x w jakości Full HD, kamera zapewnia szczegółowy obraz nawet z dużych odległości, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do stadionów sportowych, wież obserwacyjnych, transmisji wydarzeń na świeżym powietrzu oraz monitoringu pogodowego. Dzięki matrycy Sony 1" 4K i wbudowanym filtrom ND, EXU248F świetnie radzi sobie w słabym oświetleniu, oferując wierne odwzorowanie kolorów i wyjątkową jakość obrazu. Kamera jest w pełni odporna na warunki atmosferyczne (IP67), chroniona przed kurzem, wodą i ekstremalnymi temperaturami, co zapewnia niezawodną pracę w deszczu, śniegu i pełnym słońcu.

Z wieloma wyjściami, w tym dual 6G-SDI, HDMI, Optical SDI i IP streaming, EXU248F łatwo integruje się z systemami produkcji profesjonalnej. Obsługuje protokół FreeD do śledzenia w czasie rzeczywistym w aplikacjach AR/VR oraz pozwala na synchronizację wielu kamer dzięki wejściu Genlock. Dodatkowo, kamera oferuje stabilizację obrazu, precyzyjne ruchy PTZ oraz elastyczne opcje zasilania (w tym PoE++), zapewniając płynność działania w różnych warunkach.

Główne cechy:

- Zoom 48x w Full HD: Doskonała jakość obrazu na dużych odległościach.
- Sony 1" 4K sensor: Wyjątkowa jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.
- IP67 - Wodoodporna i pyłoszczelna: Całkowita odporność na kurz, wodę i ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Protokół FreeD: Integracja z AR/VR i aplikacjami do śledzenia w czasie rzeczywistym.
- Wielorakie wyjścia: Dual 6G-SDI, HDMI, Optical SDI, IP streaming - elastyczna integracja z systemami produkcji.
- Genlock: Synchronizacja wielu kamer z precyzyjnym odwzorowaniem klatek.
- Precyzyjne ruchy PTZ: Smooth, cichy i dokładny PTZ z pamięcią presetów.
- Stabilizacja obrazu: Mechanical optical stabilization dla wyraźniejszych, stabilniejszych ujęć.
- Zasilanie PoE++ i 36VDC/24VAC: Elastyczne opcje zasilania.