Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/bolin-exu248n-zewnetrzna-kamera-ptz-full-hd-4k-ndi-z-matryca-1-i-48-zoomem-p-3622.html



Bolin EXU248N Zewnętrzna kamera PTZ Full HD / 4K NDI z matrycą 1" i 48× zoomem

Cena brutto	**55 989 zł**
Cena netto	**45 519 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**EXU248N**
Producent	**Bolin Technology**

Opis produktu

Bolin EXU248N

Bolin EXU248N to zaawansowana, zewnętrzna kamera PTZ klasy broadcastowej, której najważniejszym wyróżnikiem jest duża, 1-calowa matryca Sony Exmor R CMOS. Dzięki niej kamera oferuje znacznie lepszą jakość obrazu, wyższą dynamikę tonalną oraz doskonałą pracę w słabym oświetleniu w porównaniu do standardowych kamer PTZ z mniejszymi sensorami.

Połączenie sensora 1" z ekstremalnym 48-krotnym zoomem optycznym w Full HD sprawia, że EXU248N idealnie nadaje się do realizacji transmisji sportowych, wydarzeń plenerowych, obserwacji obiektów, produkcji live oraz zastosowań broadcastowych, gdzie liczy się maksymalna szczegółowość obrazu na dużych dystansach.

Hermetyczna obudowa IP67 zapewnia pełną odporność na kurz, deszcz, śnieg i skrajne temperatury, gwarantując niezawodną pracę w każdych warunkach zewnętrznych.

Najważniejsze cechy:

- Duża matryca 1" Sony Exmor R CMOS (14,2 MP) – kluczowa przewaga jakościowa, lepsza czułość i głębia obrazu
- 48× zoom optyczny (Full HD) – wyjątkowy zasięg i precyzja kadrów
- 4K (18× zoom) / Full HD (48× zoom) – elastyczność rozdzielczości
- Obiektyw Zeiss F2.8 (stała przysłona) – wysoka ostrość i stała jasność w całym zakresie zoomu
- NDI® High Bandwidth + HX3 (certyfikowane) – niskie opóźnienia i profesjonalna transmisja IP
- Wyjścia wideo: NDI, 2× 6G-SDI, HDMI, Optical SDI, IP streaming
- Filtr ND + optyczna stabilizacja obrazu (OIS) – czysty i stabilny obraz w trudnych warunkach
- Obsługa FreeD – gotowość do produkcji AR/VR i studiów wirtualnych
- NDI Embedded Bridge (NDI 6) – zdalna i wielolokalizacyjna produkcja
- Zaawansowana kontrola obrazu – Color Matrix, Black Level, WDR
- Zasilanie PoE++ – uproszczona instalacja w terenie
- Certyfikat IEC 60601 – możliwość zastosowań medycznych i edukacyjnych
- Obudowa IP67 – pełna odporność do zastosowań outdoorowych