

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/bolin-exu248n-zewnetrzna-kamera-ptz-full-hd-4k-ndi-z-matryca-1-i-48-zoomem-p-3622.html>



Bolin EXU248N Zewnętrzna kamera PTZ Full HD / 4K NDI z matrycą 1" i 48x zoomem

Cena brutto	54 772 zł
Cena netto	44 530 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	EXU248N
Producent	Bolin Technology

Opis produktu

Bolin EXU248N

Bolin EXU248N to zaawansowana, zewnętrzna kamera PTZ klasy broadcastowej, której najważniejszym wyróżnikiem jest duża, 1-calowa matryca Sony Exmor R CMOS. Dzięki niej kamera oferuje znacznie lepszą jakość obrazu, wyższą dynamikę tonalną oraz doskonałą pracę w słabym oświetleniu w porównaniu do standardowych kamer PTZ z mniejszymi sensorami.

Połączenie sensora 1" z ekstremalnym 48-krotnym zoomem optycznym w Full HD sprawia, że EXU248N idealnie nadaje się do realizacji transmisji sportowych, wydarzeń plenerowych, obserwacji obiektów, produkcji live oraz zastosowań broadcastowych, gdzie liczy się maksymalna szczegółowość obrazu na dużych dystansach.

Hermetyczna obudowa IP67 zapewnia pełną odporność na kurz, deszcz, śnieg i skrajne temperatury, gwarantując niezawodną pracę w każdych warunkach zewnętrznych.

Najważniejsze cechy:

- Duża matryca 1" Sony Exmor R CMOS (14,2 MP) – kluczowa przewaga jakościowa, lepsza czułość i głębia obrazu
- 48x zoom optyczny (Full HD) – wyjątkowy zasięg i precyzja kadrów
- 4K (18x zoom) / Full HD (48x zoom) – elastyczność rozdzielczości
- Obiektyw Zeiss F2.8 (stała przysłona) – wysoka ostrość i stała jasność w całym zakresie zoomu
- NDI® High Bandwidth + HX3 (certyfikowane) – niskie opóźnienia i profesjonalna transmisja IP
- Wyjścia wideo: NDI, 2x 6G-SDI, HDMI, Optical SDI, IP streaming
- Filtrowanie ND + optyczna stabilizacja obrazu (OIS) – czysty i stabilny obraz w trudnych warunkach
- Obsługa FreeD – gotowość do produkcji AR/VR i studiów wirtualnych
- NDI Embedded Bridge (NDI 6) – zdalna i wielolokalizacyjna produkcja
- Zaawansowana kontrola obrazu – Color Matrix, Black Level, WDR
- Zasilanie PoE++ – uproszczona instalacja w terenie
- Certyfikat IEC 60601 – możliwość zastosowań medycznych i edukacyjnych
- Obudowa IP67 – pełna odporność do zastosowań outdoorowych