

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/bolin-r9-230h-kamera-ptz-full-hd-z-30x-zoom-3g-sdi-hdmi-sfp-ip-poe++-biala-p-3619.html>



Bolin R9-230H - Kamera PTZ Full HD z 30x Zoom, 3G-SDI, HDMI, SFP, IP, PoE++ + Biała

Cena brutto	21 894 zł
Cena netto	17 800 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	R9-230HW
Producent	Bolin Technology

Opis produktu

Bolin R9-230H

Profesjonalna kamera PTZ Full HD do studia, produkcji live i zastosowań AV.

Bolin R9-230H to zaawansowana kamera PTZ klasy broadcast, stworzona z myślą o produkcjach telewizyjnych, transmisjach na żywo oraz profesjonalnych instalacjach AV. Wyposażona w pełny blok obrazu Sony oraz wydajny sensor STARVIS II, zapewnia wyjątkową jakość Full HD, wysoką czułość w słabym oświetleniu oraz precyzyjne odwzorowanie kolorów, nawet w dynamicznych i trudnych warunkach.

Mocny 30x zoom optyczny pozwala rejestrować ostre, szczegółowe ujęcia z dużej odległości, co sprawia, że kamera doskonale sprawdza się podczas koncertów, wydarzeń sportowych, transmisji studyjnych, a także w klubach, halach i dużych obiektach.

R9-230H obsługuje równoczesne wyjścia video (podwójne 3G-SDI, HDMI, Optical SDI, streaming IP) oraz protokoły RTSP, RTMP, SRT, ONVIF i MPEG-TS. Dzięki Genlock kamera zapewnia perfekcyjną synchronizację w systemach wielokamerowych.

Model wyposażono w profesjonalne wejścia XLR, obsługę protokołu FreeD do AR/VR oraz zaawansowaną stabilizację obrazu Super Image Stabilization Plus. Zasilanie PoE++ i elastyczne opcje montażu ułatwiają instalację, a certyfikat IEC 60601 pozwala na wykorzystanie kamery w medycynie, w salach operacyjnych, edukacji klinicznej i transmisjach zabiegów.

Najważniejsze cechy:

- Full HD z 30x zoomem optycznym
- Sensor Sony 1/1.8" STARVIS II zapewniający wybitną czułość w słabym świetle
- Zaawansowany AF/AE/AWB + funkcje punktowego ostrzenia, ekspozycji i balansu bieli
- Wide Dynamic Range (Wide-D) i Visibility Enhancer (VE)
- Super Image Stabilization Plus - redukcja drgań w dynamicznych warunkach
- Jednoczesne wyjścia: 2x 3G-SDI, HDMI, Optical SDI, IP
- Obsługa: RTSP, RTMP, SRT, ONVIF, MPEG-TS
- Genlock - pełna synchronizacja wielokamerowa
- Profesjonalne wejścia audio XLR
- Obsługa FreeD - śledzenie w czasie rzeczywistym dla AR/VR
- Wbudowana matryca kolorów do precyzyjnej kalibracji
- Zasilanie PoE++ i wszechstronne opcje montażu
- Certyfikat IEC 60601 - zastosowania medyczne