Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/bolin-r9-l420n-profesjonalna-kamera-ptz-4k60-do-zastosowan-wewnetrznych-zoom-x20-p-3662.html



Bolin R9-L420N – Profesjonalna kamera PTZ 4K60 do zastosowań wewnętrznych, zoom x20

Cena brutto	**35 108 zł**
Cena netto	**28 543 zł**
Dostępność	**Zapowiedź**
Numer katalogowy	**R9-L420N**
Producent	**Bolin Technology**

Opis produktu

Bolin R9-L420N

Bolin R9-L420N to zaawansowana kamera obrotowa PTZ (obrót-poziomy-pochylenie-zoom) przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń. Jest to urządzenie klasy broadcastowej, stworzone z myślą o produkcjach wymagających najwyższej jakości obrazu oraz precyzyjnej synchronizacji w systemach wielokamerowych.

Kamera została wyposażona w 1-calowy przetwornik Sony oraz zaawansowane przetwarzanie obrazu, co umożliwia rejestrację w jakości 4K przy 60 kl./s oraz Full HD do 120 kl./s. 20-krotny zoom optyczny zapewnia dużą elastyczność kadrowania zarówno w studiu, jak i podczas wydarzeń na żywo.

Hybrydowy system ustawiania ostrości (detekcja fazy i kontrastu) pozwala na szybkie i precyzyjne śledzenie ostrości, nawet w dynamicznych scenach. Funkcja regulowanego kadrowania umożliwia tworzenie dodatkowych ujęć z jednego obrazu bez ingerencji w główny sygnał.

Kamera obsługuje synchronizację poprzez kod czasowy oraz Genlock, co gwarantuje spójność obrazu w rozbudowanych systemach produkcyjnych. Wbudowane filtry ND umożliwiają dokładną kontrolę ekspozycji w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie oferuje szeroki zakres złączy, w tym podwójne wyjścia 12G-SDI, HDMI 2.0, optyczne SDI oraz wyjścia sieciowe. Obsługa protokołów NDI, SRT, RTMP, RTSP, ONVIF oraz MPEG-TS zapewnia pełną integrację zarówno z klasycznymi systemami broadcastowymi, jak i nowoczesnymi środowiskami IP.

Dodatkowo kamera umożliwia bezpośrednie nagrywanie przez USB-C na zewnętrzne nośniki oraz posiada wbudowany wyświetlacz LED do szybkiego podglądu ustawień i statusu pracy.

Najważniejsze cechy:

- Kamera obrotowa PTZ 4K60 do zastosowań wewnętrznych
- 1-calowy przetwornik Sony
- 20x zoom optyczny
- 4K60 oraz Full HD 120 kl./s
- Hybrydowy autofokus (detekcja fazy i kontrastu)
- Regulowane kadrowanie obrazu
- Synchronizacja kodem czasowym i Genlock
- Wbudowane filtry ND
- Podwójne 12G-SDI, HDMI 2.0, optyczne SDI, wyjścia sieciowe
- NDI, SRT, RTMP, RTSP, ONVIF, MPEG-TS
- Nagrywanie na nośniki zewnętrzne przez USB-C
- Wbudowany wyświetlacz LED