

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/datavideo-hdr-90-prores-4k-rekorder-wideo-p-2904.html>

DataVideo HDR-90 ProRes 4K Rekorder Wideo



Cena brutto	16 522 zł
Cena netto	13 433 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	2600-0290
Producent	Datavideo

Opis produktu

DataVideo HDR-90 ProRes 4K Rekorder Wideo - 1U

Nagrywanie UHD 4K i kompresja w 10-Bit 4:2:2 ProRes.

HDR-90 to wersja montowana w racku, przeznaczona dla wozów transmisyjnych (OB Vans) lub innych zintegrowanych systemów. Rekorder posiada 5-calowy dotykowy ekran LCD z przodu, umożliwiający monitorowanie wideo, ustawienia urządzenia i konfigurację. Monitor oferuje również pełny zestaw narzędzi do kalibracji, takich jak waveform, vectorscope, focus peaking, aby zapewnić idealne nagrywanie.

Duży 5-calowy ekran dotykowy do obsługi i monitorowania.

HDR-90 posiada wbudowany 5-calowy ekran dotykowy, umożliwiający łatwą konfigurację parametrów i podgląd wideo na żywo.

Nagrywanie ISO czterech wideo, nagrywanie 3G ISO i odtwarzanie HD.

HDR-90 może nagrywać do czterech strumieni 1080p60 jednocześnie, do oddzielnych plików ProRes. Wszystkie pliki są synchronizowane tym samym kodem czasowym, co ułatwia śledzenie podczas postprodukcji.

Obsługuje wiele konfiguracji wejść i wyjść.

HDR-90 obsługuje jedno wejście 4K HDMI, jedno wejście 12G SDI i trzy wejścia 3G-SDI oraz wyjścia wideo z wbudowanym dźwiękiem.

2 x wejścia analogowe audio XLR i 2 x wyjścia analogowe audio XLR.

Wejście audio może być osadzone w wideo do odtwarzania, co sprawia, że HDR-90 jest idealnym urządzeniem do transmisji wydarzeń na żywo.

Łatwy montaż i odtwarzanie.

Skompresowane wideo jest zapisywane na dwóch dyskach SSD 2,5". Jeśli jeden dysk jest pełny, nagrywanie automatycznie kontynuuje się na drugim dysku. Łatwo jest rozszerzyć pamięć dla ciągłego nagrywania (obsługa tylko Samsung 860 Pro SSD).

Vectorscope.

Wbudowany vectorscope w HDR-90 pozwala monitorować jakość nagrywanego wideo.

Rekorder, który może działać jak przełącznik wideo.

HDR-90 to nie tylko rekorder ISO, ale może być również używany jako czterokanałowy przełącznik wideo HD. Wyświetlaj wszystkie cztery źródła w widoku podzielonym (quad view), możesz zapowiadać i po prostu dotknąć ekranu dotykowego, aby płynnie przełączać się między kamerami. Wyjście PGM może być nawet używane do transmisji na żywo.

Napisy zamknięte.

Dzięki wsparciu dla napisów zamkniętych, osadzone napisy na wejściach SDI mogą być kodowane jako metadane w nagranych plikach .mov.

Specifications

- Video Format
2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1080i 50/59.94/60Hz
720p 50/59.94/60Hz
- Supported Video Input Signal
1x 3G/12G-SDI
3x 3G-SDI
1x HDMI 2.0
1x HDMI 1.4
- Video Output
1x 3G/12G-SDI
1x HDMI 2.0
3x HDMI 1.4
- Analog Audio Input/ Output
2x Balanced XLR
- Storage Medium
2.5" SSD
- Multi-channel Recording
Yes, 4-CH HD
- Estimated Record Time (min per 10GB)
HD: 27 (Proxy), 11.5 (LT), 8 (Standard), 5.5 (HQ)
3G: 13 (Proxy), 6 (LT), 4 (Standard), 2.5 (HQ)
- Recording Media
2x 2.5" Removable SSD
- Storage File System
exFAT
- Recorded File Format
QuickTime .MOV
- Video Recording Bit Rate / Color Sampling
ProRes 422 HQ
ProRes 422
ProRes 422 LT
ProRes 422 Proxy

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczną gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy**. W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

