Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.wamm.pl/datavideo-rmc-2p-3-kanalowy-kontroler-kamer-ptz-p-3146.html



DataVideo RMC-2P | 3-kanałowy kontroler kamer PTZ

Cena brutto	**1 499 zł**
Cena netto	**1 219 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**2205-1805**
Producent	**Datavideo**

Opis produktu

DataVideo RMC-2P

3-kanałowy kontroler kamer PTZ

Precyzyjne sterowanie PTZ.
RMC-2P to prosty w konstrukcji, ale wszechstronny w zastosowaniu kontroler kamer PTZ Datavideo. Po naciśnięciu przycisku można szybko uzyskać dostęp do czterech zaprogramowanych pozycji dla każdej kamery i bez wysiłku przesuwać, pochylać i powiększać za pomocą joysticka. Można go używać w połączeniu z kontrolerem z panelem dotykowym TPC-700 lub iCast mini.

Mistrzostwo w manewrowaniu kamerą za sprawą 3-osiowego joysticka do łatwego sterowania obrotem, pochyleniem i zoomem.
Datavideo RMC-2P jest wyposażony w 3-osiowy joystick, który zapewnia intuicyjną kontrolę w czasie rzeczywistym nad funkcjami obrotu, pochylenia i zoomu podłączonych kamer. Ten ergonomiczny joystick pozwala użytkownikom wykonywać płynne i dokładne ruchy kamerą, zapewniając precyzyjne kadrowanie i przechwytywanie pożądanych ujęć. Oferuje intuicyjnie rozmieszczone przyciski funkcji, ułatwiając operatorom osiągnięcie profesjonalnego poziomu sterowania kamerą.

Wygodna i łatwa integracja, obsługa PoE (PD) IEEE 802.3af.
Kontroler kamery RMC-2P obsługuje technologię Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. PoE to technologia, która umożliwia urządzeniom takim jak RMC-2P odbieranie zasilania i danych za pośrednictwem jednego kabla Ethernet, upraszczając instalację i zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy lub kabli. Ta obsługa PoE umożliwia czystą i usprawnioną konfigurację, ułatwiając integrację RMC-2P z istniejącą infrastrukturą sieciową.

Płynne zarządzanie i precyzyjne sterowanie nawet 3 kamerami.
Dzięki Datavideo RMC-2P możesz zarządzać i kontrolować do trzech kamer jednocześnie. Podłączając trzy kamery do RMC-2P, użytkownicy mogą z łatwością przełączać się między kamerami i kontrolować ich ruchy, zapewniając płynną i dynamiczną relację z wydarzenia lub produkcji.

Natychmiastowe wywoływanie ustawień.
Każda kamera może przechowywać do 4 zaprogramowanych ustawień Presetów.
Kontroler kamery RMC-2P pozwala użytkownikom na ustawienie i zapisanie do czterech presetów dla każdej podłączonej kamery. Preset to predefiniowana pozycja, do której kamera może zostać natychmiastowo przewołana jednym przysiekiem. Można na przykład zapisać ustawienia wstępne dla różnych opcji kadrowania. Funkcja ta umożliwia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie kamery, co jest szczególnie cenne w produkcjach na żywo, gdzie ceni się szybkość i prostotę.

Kontrola po DVIP dla integracji z urządzeniami DataVideo.
Produkty Datavideo sprawdzają się w różnych zastosowaniach w tym w transmisjach na żywo, kościołach czy domach modlitwy, w edukacji, koncertach na żywo, e-sporcie i produkcji multimedialnej. Tylko Datavideo oferuje kompleksowe profesjonalne rozwiązania wideo na żywo pod jedną marką dla integratorów, firm produkcyjnych i użytkowników końcowych.

Intuicyjna i łatwa obsługa.
Kompatybilny z panelem dotykowym TPC-700P i mikserem iCAST mini przez port USB. Kontroler kamery Datavideo RMC-2P bezproblemowo współpracuje z kontrolerem panelu dotykowego TPC-700P i przełącznikiem prezentacji iCAST mini. Oznacza to, że można podłączyć TPC-700P lub iCAST mini do RMC-2P za pomocą prostego kabla USB. RMC-2P umożliwia

użytkownikom łatwe sterowanie kamerą PTZ, która łączy się z TPC-700P i iCAST mini.

Zwiększona stabilność dzięki aluminiowej podstawie
Wyposażony w aluminiową podstawę z antypoślizgowymi podkładkami i wbudowanym magnesem, ten dodatek zapewnia, że kontroler pozostaje na swoim miejscu, eliminując wszelkie niepożądane ruchy podczas pracy.

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczna gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy.**
W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

