

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/dekoder-wideo-datavideo-nvd-40-4k-hdmi-ip-p-3060.html>



Dekoder wideo DataVideo NVD-40 4K HDMI IP

Cena brutto	3 238 zł
Cena netto	2 633 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	2510-8232
Producent	Datavideo

Opis produktu

DataVideo NVD-40 Dekoder wideo 4K HDMI IP

Dekoduje filmy z enkoderów DataVideo, Youtube Live, UStream i innych popularnych CDN.

Datavideo NVD-40 to dekodér wideo IP H.264/H.265 4K z wyjściami HDMI, kompozytowym wideo i analogowym audio. NVD-40 może dekodować wszystkie popularne protokoły strumieniowe, takie jak SRT, RTSP, RTMP, HLS i MPEG-TS, i wypuszczać sygnał wideo w rozdzielczości do 4096x2160p.

NVD-40 może również bezpośrednio dekodować strumienie wideo z wielu platform live, takich jak YouTube Live, Dailymotion i Livestream. NVD-40 pozwala na tworzenie połączeń 4K punkt-punkt poprzez Ethernet, Wi-Fi lub publiczny Internet.

Symultaniczne wyjścia

Podłącz swój NVD-40 do wielu urządzeń w swojej pracy, aby uzyskać elastyczność. Wszystkie wyjścia są aktywne w tym samym czasie.

RCA stereo obsługuje analogowy dźwięk o poziomie liniowym.

Dekoduje wszystkie popularne protokoły strumieniowe, w tym SRT

SRT to protokół strumieniowania wideo zaprojektowany do dostarczania strumienia wideo o niskim opóźnieniu w sieciach stratnych, takich jak publiczny Internet. W skrócie, SRT przynosi najlepszą jakość wideo na żywo przez najgorsze sieci. Uwzględni on utratę pakietów, jitter i wahania przepustowości, zachowując przy tym integralność i jakość obrazu.

Nieskazitelna jakość

SRT chroni przed zniekształceniem, utratą pakietów i wahaniami pasma, zapewniając najlepsze możliwe wrażenia z oglądania.

Niskie opóźnienia

Korekcja błędów strumienia SRT jest konfigurowalna w celu dostosowania do warunków wdrożenia użytkownika.

Wykorzystując rozwój komunikacji IP w czasie rzeczywistym w celu rozszerzenia tradycyjnych praktyk usuwania błędów w sieci, SRT dostarcza media ze znacznie mniejszym opóźnieniem niż TCP/IP, oferując jednocześnie szybkość zawodnej transmisji UDP bez wad.

Wysokiej jakości wideo w rozdzielczości 2160p 50/60 FPS

Dekoder NVD-40 IP Video obsługuje wyjście HDMI i kompozytowe wideo w rozdzielczości do 3840x2160p 50/60 FPS i 4096x2160p 30 FPS. Obsługiwane jest również wyjście audio RCA.

Łatwe połączenie koderów z dekodernami dzięki dvCloud

NVD-40 jest w pełni kompatybilny z naszą platformą do transmisji na żywo dvCloud. Po podłączeniu do dvCloud możesz zdalnie sterować dekodernem z dowolnego miejsca na świecie.

Idealnie współpracuje z koderami strumieniowymi Datavideo

NVD-40 może być dopasowany do Datavideo NVS-33/34/35/40 i innych koderów webcast, aby stworzyć architekturę transmisji wideo Full HD w oparciu o Ethernet, WiFi lub Internet.

Perfectly Matched with Datavideo Streaming Encoders

The NVD-40 can be matched with Datavideo NVS-33/34/35/40 and other webcast encoders to create a Full HD video

transmission architecture based on Ethernet, WiFi or the Internet.

Pilot zdalnego sterowania RMC-12

W zestawie znajduje się pilot RMC-12 dla wygodniejszej obsługi.

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczną gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy**. W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

