

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/httpswwwwammplproduktybirddog-o4-outdoor-grey-p-3589.html>



BirdDog O4 – Profesjonalna kamera PTZ do zastosowań zewnętrznych - Biała

Cena brutto	31 395 zł
Cena netto	25 524 zł
Dostępność	Przedsprzedaż
Numer katalogowy	BD-BDO4W
Producent	BirdDog

Opis produktu

Spodziewany termin dostępności - Październik/ listopad

BirdDog O4

Profesjonalna kamera PTZ do zastosowań zewnętrznych

BirdDog O4 to kamera PTZ stworzona do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych. Jej solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego o klasie IP66 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą, a wbudowany system grzewczy i hydrofobowa powłoka soczewek gwarantują czysty obraz nawet podczas deszczu, śniegu czy w warunkach wysokiego zapylenia. Kamera działa w temperaturach od -40°C do +60°C, co czyni ją niezawodnym narzędziem do transmisji na zewnątrz.

Wyposażona w przetwornik Sony 1/1,8" CMOS, BirdDog O4 rejestruje obraz w jakości 4K60, zapewniając ostre i wierne odwzorowanie kolorów nawet z dużych odległości. 30x zoom optyczny (60x w HD) oraz precyzyjny laser IR o zasięgu 500 m i tryb nocny w czerni i bieli umożliwiają obserwację w słabym świetle.

Kamera obsługuje równoczesne strumieniowanie Full NDI i NDI HX3, a także połączenia NDI + SRT/RTMP/RTSP, co pozwala na integrację z IP-, hybrydowymi i tradycyjnymi workflow. Dzięki złączom 12G-SDI, HDMI, SFP+, regulowanym profilom AI Tracking oraz wsparciu FreeD, O4 doskonale sprawdza się w profesjonalnych transmisjach sportowych, wydarzeniach na świeżym powietrzu i instalacjach zdalnych.

Kluczowe cechy:

- Przetwornik Sony 1/1,8" CMOS, obraz 4K60 z wiernym odwzorowaniem kolorów.
- Zoom optyczny 30x (4K) / 60x (HD) + zoom cyfrowy 8x.
- Obiektyw 6,9-215 mm, kąt widzenia: poziomo 60°-2°, pionowo 34°-1,1°, diagonalnie 67°-2,3°.
- Wbudowany IR-laser 500 m i tryb nocny (czarno-biały).
- Solidna obudowa IP66, odporna na pył, wodę i temperatury od -40°C do +60°C.
- AI Tracking: automatyczne kadrowanie, śledzenie stref, gesty, zarządzanie sceną.
- Strumieniowanie NDI High Bandwidth, NDI HX3, SRT, RTMP, RTSP jednocześnie.
- Złącza: 12G-SDI, HDMI, SFP+, stereo audio 1/4" TRS.
- Obsługa FreeD, UDP, wbudowana integracja z NDI.
- Sterowanie: NDI, VISCA-IP, RESTful API 2.0.