

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/kamera-ptz-birddog-max-do-spotkan-online-i-profesjonalnych-produkcji-wideo-p-3499.html>



BirdDog MAX Black – Kamera PTZ do spotkań online i profesjonalnych produkcji wideo

Cena brutto	4 317 zł
Cena netto	3 510 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	BD-BDMAX-B
Producent	BirdDog

Opis produktu

BirdDog MAX Black

Kamera PTZ do spotkań online i profesjonalnych produkcji wideo

BirdDog MAX to kamera PTZ, która zamienia każde spotkanie w profesjonalną produkcję. Niezależnie od tego, czy korzystasz z niej jako kamery internetowej do Zoom i Teams, czy integrujesz ją z przepływem pracy NDI, MAX zapewnia jakość wideo na poziomie broadcastowym. Dzięki płynnym, kinematycznym ruchom oraz ostrym, żywym obrazom, Twoje spotkania będą wyglądać jak wyjęte z telewizyjnego studia. Z najlepszej klasy obiektywem szerokokątnym, MAX idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o dowolnej wielkości.

MAX to nie tylko moc – to także elegancki design, który doskonale wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze. Jej minimalistyczna, stylowa konstrukcja przyciąga uwagę, a ekologiczne materiały i niskie zużycie energii sprawiają, że wybierając MAX, dbasz o planetę. Ta kamera jest gotowa do ciężkiej pracy i zawsze prezentuje się doskonale – zarówno w sali konferencyjnej, jak i na dużym ekranie.

Główne cechy:

- **Najszerzy kąt widzenia: 90° po przekątnej!** Bez względu na rozmiar pomieszczenia, MAX uchwyci każdy szczegół.
- **Łączy funkcje kamery internetowej i PTZ:** MAX płynnie przechodzi między rolami, działając zarówno jako wysokiej jakości kamera internetowa, jak i profesjonalna kamera produkcyjna. Dzięki wyjściom HDMI i NDI, możesz zintegrować MAX z dowolnym przepływem pracy.
- **Elegancki design dopasowany do każdej przestrzeni:** MAX to nie tylko potęga wydajności, ale także dzieło sztuki. Kamera idealnie komponuje się z architekturą wnętrz, dodając im stylu bez zbędnego przyciągania uwagi.
- **Doskonały stosunek ceny do jakości:** MAX oferuje premiumową jakość wideo w przystępnej cenie. Nie musisz już wybierać między podstawową kamerą internetową a drogą kamerą produkcyjną – MAX łączy obie funkcje!
- **MAX współpracujący z Pod:** Uprość konferencje wieloźródłowe. Pod umożliwia łatwe przełączanie między kamerami MAX lub innymi urządzeniami podłączonymi przez NDI, a następnie przesyłanie obrazu przez USB-C do platform takich jak Teams, Zoom i innych.
- **Ekologiczny wybór:** MAX został zaprojektowany z myślą o planecie. Wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów (OBP) i charakteryzuje się niezwykle niskim zużyciem energii. Wybierając MAX, dokonujesz świadomego wyboru na rzecz ochrony środowiska.



Zawartość opakowania:

- 1x BirdDog MAX – czarna
- 1x Pilot do kamery PTZ
- 1x Zasilacz DC 12V
- 1x Silikonowa osłona tylnej części kamery
- 1x Kabel USB

Specyfikacja techniczna:

OBRAZ:

- **Czujnik obrazu:** Sony 1/2.8" CMOS – ULTRA HD
- **Obiektyw:** f=3.42-40.02mm
- Zoom optyczny: 12x
- Format wideo:
HDMI: 2160p30, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50/59.94/30
NDI: 2160p30/29.97/25, 1080p30/29.97/25/23.98
- Kąt widzenia:
Poziomy: 80.56°(W) - 7.89°(T)
Pionowy: 49.61°(W) - 4.46°(T)
- Przekątna: 89.51°(W) - 9.04°(T)
- Przysłona: F1.88-3.77
- Fokus: Automatyczny, manualny
- Ekspozycja: Automatyczna, priorytet migawki, priorytet przysłony, manualna
- Kompensacja podświetlenia: Tak
- Redukcja szumów: 2D i 3D
- SNR: ≥50dB
- Efektywne piksele: 8.29 MP

MECHANIKA:

- Obrotowy zakres pan/tilt: ±175°, -90° ~ +90°
- Prędkość obrotu: 0.1 - 80°/s (pan), 0.1 - 60°/s (tilt)
- Liczba presetów: 255

INTERFEJSY:

- Wyjścia wideo: HDMI, USB-C UVC 1.1, Sieć
- Format kompresji wideo: H.264, H.265
- Interfejs sieciowy: Port Ethernet 100M; POE IEEE 802.3af
- Protokoły sieciowe: NDI|HX2, NDI|HX3, RTSP, RTMP
- Interfejsy kontroli: Ethernet 10M/100M, RS232 (wejście/wyjście), RS485, TYPE-C (UVC1.1)
- Protokoły kontroli: VISCA, VISCA-IP, NDI

OGÓLNE:

- Napięcie wejściowe: DC 12V, POE IEEE 802.3af

- Prąd wejściowy: 2.0A (maks.)
- Pobór mocy: 13W (maks.)
- Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
- Wilgotność pracy: 20% ~ 80%
- Wymiary (WHD): 171.6192.6171.6 mm / 260217197 mm (przed/po zapakowaniu)
- Waga: 1.43 kg (netto) / 2.096 kg (brutto)