

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/kiloview-p3-mini-4g-wireless-bonding-encoder-p-3434.html>



Kiloview P3 Mini - Bezprzewodowy enkoder 4G

Cena brutto	6 305 zł
Cena netto	5 126 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	P3 mini
Producent	Kiloview

Opis produktu

Kiloview P3 Mini

Wielokanałowy Bonding

P3 Mini to idealne urządzenie do transmisji na żywo, oparte na opatentowanej technologii KiloLink, będące również ulepszoną wersją modeli P1/P2. Posiada profesjonalnie zaprojektowaną izolację anteny, co umożliwia efektywne łączenie wielu kanałów (obsługuje 3 sieci 4G + 1 WiFi + 1 port Ethernet RJ45), zapewniając doskonałą odporność na zakłócenia oraz stabilną jakość transmisji. Urządzenie oferuje dwa interfejsy wejściowe: 3G-SDI i HDMI, obsługujące rozdzielczość wideo do 1080P60. Dodatkowo, P3 Mini jest wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, zapewniający do 4 godzin pracy, oraz wspiera szybkie ładowanie PD, co pozwala na szerokie zastosowanie w różnych warunkach.

Wydajna, stabilna i bezpieczna transmisja

P3 Mini wykorzystuje opatentowaną przez KiloLink technologię multi-link bonding, która stosuje algorytmy szyfrujące do realizacji takich funkcji jak nakładanie pasma, równoważenie obciążenia i automatyczna regulacja przepływności. Zapewnia to płynne połączenie pięciu sieci (3 sieci 4G + WiFi + Ethernet), co umożliwia nieprzerwaną transmisję na żywo. Użytkownicy mają elastyczność wyboru między prywatnym, lokalnym lub opartym na chmurze wdrożeniem serwerów bondingowych, zapewniając wydajną i stabilną transmisję audiowizualną. Co ważne, korzystanie z KiloLink jest bezpłatne.

Profesjonalna konstrukcja anteny dla doskonałej łączności

Aby zapewnić stabilność transmisji sygnału na zewnątrz, P3 Mini posiada profesjonalnie izolowane anteny, które minimalizują problemy takie jak zacinanie obrazu czy przerywanie dźwięku, co gwarantuje stabilną i niezawodną transmisję danych.

Szybkie ładowanie i dłuższa żywotność baterii

P3 Mini, wyposażony w baterię 5000 mAh i obsługujący szybkie ładowanie PD, zapewnia nie tylko odpowiedni zapas energii, ale także szybkie jej uzupełnianie. Umożliwia to nieprzerwaną pracę, co jest kluczowe dla transmisji na żywo w terenie.

Kodowanie H.265 i podwójny interfejs SDI+HDMI

P3 Mini obsługuje kodowanie w formatach H.265/H.264 z maksymalną rozdzielczością 1080P60 dla wejść HDMI oraz 3G-SDI. W pełni wspiera główne protokoły multimedialne, takie jak NDI HX, RTSP, RTMP, SRT i HLS. W połączeniu z platformą KiloLink zapewnia stabilne, wysokiej jakości strumieniowanie o niskim opóźnieniu na różnych platformach streamingowych.

Wysokoczuły ekran dotykowy LCD

Urządzenie posiada 3-calowy ekran dotykowy, który umożliwia podgląd wideo w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie parametrów urządzenia, takich jak adres IP, status sieci, rozdzielczość wideo, wskaźniki Tally, zużycie CPU oraz temperatura urządzenia.

Podwójne porty USB

P3 Mini oferuje dwa porty USB, które umożliwiają elastyczną rozbudowę, np. podłączenie klawiatury czy sterowanie kamerą PTZ, co zapewnia wielofunkcyjną obsługę.

Kompaktowy rozmiar

P3 Mini jest przenośny i wspiera montaż zarówno pionowy, jak i poziomy. Bezproblemowo integruje się z różnymi kamerami, umożliwiając realizację transmisji na żywo w dowolnym miejscu i czasie.

Scenariusze zastosowań

Transmisje na żywo na świeżym powietrzu, produkcja programów plenerowych, raportowanie wiadomości, dowodzenie w sytuacjach awaryjnych, mobilna transmisja wideo z pojazdów, projekty multimedialne, zewnętrzna transmisja wideo w placówkach medycznych oraz inne scenariusze wymagające bezprzewodowej transmisji wideo.