

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/magewell-pro-capture-quad-hdmi-czterokanalowa-karta-pcie-do-przechwytu-hd-p-2282.html>



Magewell Pro Capture Quad HDMI | Czterokanałowa karta PCIe do przechwytu HD

Cena brutto	4 521 zł
Cena netto	3 676 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	11100
Producent	Magewell

Opis produktu


Magewell Pro Capture Quad HDMI

Czterokanałowa karta PCIe do przechwytu HD po HDMI

Magewell Pro Capture Quad HDMI to wysokowydajna karta przechwytyująca PCIe, idealna dla profesjonalistów wideo, integratorów systemów i deweloperów OEM. Wyposażona w cztery kanały HD, karta ta przechwytyuje sygnały HDMI wraz z wbudowanym dźwiękiem, obsługując rozdzielczości do 2048×2160 pikseli.

Karty PCIe z serii Pro Capture automatycznie wykrywają format sygnału wejściowego, zapewniając niezawodne, wysokiej jakości przechwytywanie wideo i dźwięku dla profesjonalistów wideo, integratorów systemów oraz deweloperów OEM. Ponadto posiadają przetwarzanie wideo oparte na FPGA, które nie obciąża procesora, oferując wysokiej jakości konwersję w górę/w dół oraz regulacje obrazu bez zużywania cennej mocy obliczeniowej systemu głównego.

Urządzenia Pro Capture obsługują systemy operacyjne Windows, Linux i macOS – w tym architektury x86, x64 i ARM – i są kompatybilne z popularnym oprogramowaniem do streamingu, produkcji na żywo, konferencji webowych, nagrywania wykładów i obrazowania medycznego. Magewell MWCapture SDK oferuje zarówno ogólne interfejsy, jak i dedykowane API na różnych platformach OS, pomagając deweloperom wykorzystać pełne możliwości sprzętu przechwytyującego Magewell i osiągnąć niską latencję, przechwytywanie wielu strumieni oraz synchronizację AV na wielu kanałach lub nawet kilku kartach przechwytyjących.



Główne cechy:

- **Czterokanałowe przechwytywanie:** Umożliwia jednoczesne przechwytywanie czterech strumieni HDMI, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla złożonych produkcji wideo.
- **Automatyczne wykrywanie sygnału:** Karta automatycznie rozpoznaje format sygnału wejściowego, zapewniając bezproblemową konfigurację i użytkowanie.

- **Przetwarzanie FPGA:** Dzięki przetwarzaniu wideo opartemu na FPGA, karta oferuje zaawansowaną konwersję wideo i regulację obrazu bez obciążania procesora systemu głównego.
- **Obsługa wielu systemów operacyjnych:** Kompatybilna z Windows, Linux i macOS, karta obsługuje architektury x86, x64 oraz ARM, zapewniając elastyczność i wszechstronność.
- **Niskie opóźnienia:** Magewell MWCapture SDK zapewnia niskie opóźnienia, wielostrumieniowe przechwytywanie i synchronizację AV, co jest kluczowe dla profesjonalnych zastosowań wideo.

Tech Specs

Supported OS

- Windows
 - Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016 (x86 & x64)
- Linux (support x86, x64 & ARM architecture)
 - Ubuntu 12.04/14.04/16.04/17.04/17.10 (x86 & x64)
 - CentOS 6.5/7 (x86 & x64)
 - Fedora 25/26/27 (x86 & x64)
 - Red hat 6.5 and above (x86 & x64)
 - Other Linux OS with kernel version 2.6.35 and above
- Mac
 - OS X 10.9/10.10/10.11
 - macOS 10.12/10.13

Recommended OS (tested)

- Windows
 - Windows 7 Ultimate/8.1 Enterprise/10 Enterprise/Server 2008 R2 DataCenter/Server 2012 R2 DataCenter/Server 2016 R2 DataCenter (x86 & x64)
- Linux
 - Ubuntu 12.04/14.04/16.04 (x86 & x64)
 - Ubuntu 17.04/17.10 (x64)
 - CentOS 6.5/7.2 (x86 & x64)
 - Fedora 25/26 (x64)
 - Red hat 6.5 (x86 & x64)
- Mac
 - OS X 10.9.5/10.10/10.11.2/10.11.3/10.11.4
 - macOS 10.12/10.13.2/10.13.3

Supported APIs

- Windows
 - DirectShow
 - DirectKS
 - Wave API/DirectSound/WASAPI
- Linux
 - V4L2
 - ALSA

Supported Software

- VLC
- VirtualDub
- OBS
- xSplit
- vMix
- VidBlaster
- Wirecast
- Microsoft Media Encoder
- Adobe Flash Media Encoder
- Any other DirectShow/V4L2 encoding/streaming

software

Input Interfaces

- 4x HDMI type A
 - DVI 1.0
 - HDMI 1.4a

Host Interface

- PCIe Gen2 x4

Input Features

- Support for input video resolutions up to 2048×2160 pixels

HDMI Specific Features

- 225MHz HDMI receiver
- Adaptive HDMI equalizer support for cables lengths up to 30M
- Support for customized EDID
- Support for extraction of AVI/Audio/SPD/MS/VS/ACP/IRSC1/ISRC2/Gamut InfoFrames
- Full colorimetry support
- Support for 8/10/12-bit color depths
- Support for RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 color sampling
- Support for up to 8-channel IEC60958/IEC61937 audio streams
- Support for extraction of audio formation information & channel status data
- Support for extraction of video timing information
- Support for extraction of 3D format information
- Support for extraction of Sony/Canon DSLR time code
- Support for Side-by-Side Half, Top-and-Bottom, Frame Packing 3D mode.

Video Capture Formats

- Support for capture image resolutions up to 2048×2160 pixels
- Support for capture frame rates up to 144fps. (Actual capture frame rate can be limited by PCIe bandwidth, and at higher image resolutions – above 1280×1024 – by the pixel clock of the on-board video processing hardware. eg. Max frame rate at 1920×1080 = ~80fps.)
- Support for 4:2:0 8-bit capture formats: NV12, I420, YV12
- Support for 4:2:2 8-bit capture formats: YUY2, YUYV, UYVY
- Support for 4:4:4 8-bit capture formats: V308, IYU2, V408, BGR24, BGR32
- Support for 4:4:4 10-bit capture formats: V410, Y410
- More capture formats are supported via Pro Capture SDK for DirectKS

Video Processing Features

- Two video processing pipelines with ~180Mpixels/s

- processing bandwidth for each one
- Full 10-bit video processing
- Video cropping
- Video scaling
- Video de-interlacing
 - Weave
 - Blend top & bottom field
 - Top field only
 - Bottom field only
- Video aspect ratio conversion
 - Auto or manual selection of input aspect ratio
 - Auto or manual selection of capture aspect ratio
 - Three aspect ratio conversion modes: Ignore (Anamorphic), Cropping or Padding (Letterbox or Pillarbox)
- Video color format conversion
 - Auto or manual selection of input color format & quantization range
 - Auto or manual selection of capture color format, quantization range & saturation range
 - Support for RGB, YCbCr 601, YCbCr 709, YCbCr 2020 color formats
 - Support for Limited or Full quantization range
 - Support for Limited, Full & 'Extended gamut' saturation range
- Video frame rate conversion
- Video OSD composition
 - Support for PNG OSD image (up to 2048×2160)
 - Support for dynamic loading of RGBA OSD image via SDK

Multiple Cards per System

- Support for multiple cards plugged to one system
- On-board rotary switch to set card number, with 16 positions from 0 to F
- System hardware device tree will display "01: Pro Capture AIO" when rotary switch is set to 1, and so on
- The video and audio device names displayed in your software will include the card number (set by the rotary switch)

Multiple Capture Streams

- Unlimited capture streams for any one input channel
- Independent cropping, aspect ratio, color format, resolution, frame rate, de-interlacing and color adjustment settings for each individual stream

Ultra Low Latency Support

- Latency of 64 video lines
- Partial notification mode in SDK

Timestamp & A/V Synchronization

- Hardware based 100ns high resolution clock
- Audio frames (192 audio samples) & video frames are stamped with hardware clock
- Hardware clock can be synchronized across cards (via SDK)

Video Capture SG-DMA

- ~400MB/s per channel DMA bandwidth in PCIe 2.0 system
- ~200MB/s per channel DMA bandwidth in PCIe 1.0 system
- Support for auto detection of Intel tiled GPU surface
- Support for DirectGMA for AMD video adapter chipsets
- Support for GPUDirect for Nvidia video adapter chipsets

SDK

- Pro Capture SDK for DirectShow for easy integration (Windows)
- Pro Capture SDK for DirectKS for maximum flexibility & performance (Windows)

Windows Driver Tweaks

- All options can be controled by three levels of registry key: global level, product level and device level
- Video, Audio, Crossbar filter names can be customized via registry keys

Firmware Upgrade

- Multiple cards in one system can be upgraded simultaneously
- Cards can be upgraded without a system power shutdown when it is not in use
- Safe upgrade. If power off or system break down occur when the firmware is being upgraded, it will automatically restore to the initial version. This function is only available for firmware version 1.21 and above.

LED Indicator

- Status LEDs indicate the working state of each channel: idle, input signal locked, memory failed or FPGA configuration failed.

Form Factor

- Normal profile PCIe x4 Add-on Card
- 112.15mm x 102.92mm (without PCI bracket)

Power Consumption

- Max current at 12V: ~ 0.86 A
- Max current at 3.3V: ~ 0.95 A
- Max power consumption: ~ 15.39 W

Working Environment

- Operating temperature: 0 to 40 deg C
- Storage temperature: -20 to 70 deg C
- Relative Humidity: 5% to 90% non-condensing