Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:05

Link do produktu: https://www.wamm.pl/magewell-pro-convert-ip-to-hdmi-4k-dekoder-ip-do-hdmi-4k-p-3684.html



Magewell Pro Convert IP to HDMI 4K - Dekoder IP do HDMI 4K

Cena brutto	**5 992 zł**
Cena netto	**4 871 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Magewell**

Opis produktu

Magewell Pro Convert IP to HDMI 4K to profesjonalny dekoder sygnału IP do HDMI w jakości 4K, przeznaczony do zastosowań broadcast, AV oraz środowisk IT. Urządzenie umożliwia konwersję strumieni sieciowych do sygnału HDMI 4Kp60, pozwalając na bezpośrednie podłączenie monitorów, ścian wizyjnych oraz infrastruktury AV.

Jest to samodzielne urządzenie typu standalone, które obsługuje jeden strumień 4K lub do czterech strumieni Full HD jednocześnie w trybie multiview. Dzięki szerokiej kompatybilności z protokołami IP, takimi jak NDI, SRT, RTMP czy RIST, dekoder doskonale integruje się z nowoczesnymi systemami produkcji wideo oraz dystrybucji sygnału.

Magewell Pro Convert IP to HDMI 4K wspiera HDR10 oraz HLG, co zapewnia zgodność z nowoczesnymi standardami obrazu w produkcji hybrydowej. Intuicyjny interfejs webowy oraz możliwość centralnego zarządzania sprawiają, że urządzenie jest wygodne w konfiguracji i wdrożeniu nawet w złożonych systemach.

To idealne rozwiązanie do studiów telewizyjnych, realizacji live, systemów digital signage oraz instalacji AV, gdzie wymagane jest stabilne i wysokiej jakości dekodowanie sygnałów IP.

Główne cechy:

- Profesjonalny dekoder IP do HDMI 4K do zastosowań broadcast i AV
- Obsługa jednego strumienia 4Kp60 lub do czterech strumieni Full HD
- Tryby wyświetlania Single View, Picture in Picture oraz Multiview
- Obsługa protokołów NDI High Bandwidth, NDI HX2, NDI HX3, SRT, RTMP, RIST
- Dekodowanie formatów H.264, H.265, MPEG2 oraz SpeedHQ
- Obsługa HDR10 oraz HLG dla nowoczesnych workflow
- Wyjście HDMI do 4096x2160 60p 4:2:2 10 bit lub 12 bit
- Obsługa audio wielokanałowego 48 kHz oraz 96 kHz
- Intuicyjny interfejs webowy do konfiguracji i monitoringu
- Możliwość centralnego zarządzania przez Control Hub lub Zixi
- Podgląd obrazu oraz kontrola PTZ z poziomu urządzenia
- Obsługa API HTTP do integracji systemowej
- Kompaktowa obudowa do instalacji w środowiskach produkcyjnych
- Wskaźniki LED statusu pracy urządzenia