Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:54

Link do produktu: https://www.wamm.pl/magewell-pro-convert-ip-to-hdmi-profesjonalny-dekoder-ip-do-hdmi-qhd-ndi-srt-p-3646.html



Magewell Pro Convert IP to HDMI – Profesjonalny dekoder IP do HDMI (QHD, NDI, SRT)

Cena brutto	**2 597 zł**
Cena netto	**2 111 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**64430**
Producent	**Magewell**

Opis produktu

Magewell Pro Convert IP to HDMI

Magewell Pro Convert IP to HDMI to zaawansowany, kompaktowy dekoder IP, który umożliwia bezproblemową integrację nowoczesnych sieci transmisji wideo IP z wyświetlaczami HDMI oraz systemami AV. Urządzenie pozwala na jednoczesne dekodowanie nawet czterech strumieni IP i prezentowanie ich w różnych układach na jednym wyjściu HDMI w jakości do 2560×1440p60 (QHD).

Dzięki wsparciu dla szerokiej gamy protokołów (w tym NDI, SRT, RTMP) oraz wysokiej jakości obrazu i dźwięku, jest to idealne rozwiązanie dla broadcastu, produkcji live, systemów AV oraz środowisk korporacyjnych.

Wielostrumieniowe dekodowanie IP

- Obsługa do 4 strumieni IP jednocześnie
- Tryby wyświetlania: pełny ekran, Picture-in-Picture (PiP), widok czterech okien (quad-view)
- Idealne do monitoringu, prezentacji i reżyserki

Wysoka jakość obrazu

- Maksymalna rozdzielczość: 2560×1440p60 (4:4:4, 10-bit)
- Obsługa HDR10
- Przestrzenie kolorów: BT.601, BT.709, BT.2020
- Automatyczne dopasowanie sygnału do wyświetlacza

Szeroka kompatybilność protokołów

- NDI High Bandwidth, NDI HX/HX2/HX3 (NDI 6.x)
- SRT, RTMP, RTSP, HLS, Zixi
- TS over RTP/UDP
- Formaty wideo: H.264, H.265, MPEG-2, SpeedHQ
- Formaty audio: AAC, MP3, AC3, Opus, G.711

Profesjonalna obsługa audio

- Do 8 kanałów audio
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 96 kHz

Tryby dekodowania

- Single stream: do 2560×1440p60
- Quad view: 4 × 1080p60
- PiP: 2 × 1080p60 (z obsługą MPEG-2 lub SpeedHQ dla jednego źródła)

Zaawansowane sterowanie i zarządzanie

- Intuicyjny Web GUI z podglądem wideo
- Pokrętło sprzętowe do szybkiej konfiguracji
- Integracja z Control Hub
- API HTTP do automatyzacji
- Obsługa kamer PTZ
- Aktualizacje firmware i ustawienia bezpieczeństwa

Złącza i konstrukcja

- Wyjście HDMI 1.4
- Gigabit Ethernet z PoE (802.3af/at)
- Porty USB 3.0 (Type-C i Type-A)
- Kompaktowa obudowa: 120 × 79.3 × 24.5 mm
- Diody LED (zasilanie, status, tally)