

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/magewell-pro-convert-ip-to-hdmi-profesjonalny-dekoder-ip-do-hdmi-qhd-ndi-srt-p-3646.html>



Magewell Pro Convert IP to HDMI – Profesjonalny dekodery IP do HDMI (QHD, NDI, SRT)

Cena brutto	2 541 zł
Cena netto	2 066 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	64430
Producent	Magewell

Opis produktu

Magewell Pro Convert IP to HDMI

Magewell Pro Convert IP to HDMI to zaawansowany, kompaktowy dekodery IP, który umożliwia bezproblemową integrację nowoczesnych sieci transmisji wideo IP z wyświetlaczami HDMI oraz systemami AV. Urządzenie pozwala na jednoczesne dekodowanie nawet czterech strumieni IP i prezentowanie ich w różnych układach na jednym wyjściu HDMI w jakości do 2560×1440p60 (QHD).

Dzięki wsparciu dla szerokiej gamy protokołów (w tym NDI, SRT, RTMP) oraz wysokiej jakości obrazu i dźwięku, jest to idealne rozwiązanie dla broadcastu, produkcji live, systemów AV oraz środowisk korporacyjnych.

Wielostrumieniowe dekodowanie IP

- Obsługa do 4 strumieni IP jednocześnie
- Tryby wyświetlania: pełny ekran, Picture-in-Picture (PiP), widok czterech okien (quad-view)
- Idealne do monitoringu, prezentacji i reżyserki

Wysoka jakość obrazu

- Maksymalna rozdzielczość: 2560×1440p60 (4:4:4, 10-bit)
- Obsługa HDR10
- Przestrzenie kolorów: BT.601, BT.709, BT.2020
- Automatyczne dopasowanie sygnału do wyświetlacza

Szeroka kompatybilność protokołów

- NDI High Bandwidth, NDI HX/HX2/HX3 (NDI 6.x)
- SRT, RTMP, RTSP, HLS, Zixi
- TS over RTP/UDP
- Formaty wideo: H.264, H.265, MPEG-2, SpeedHQ
- Formaty audio: AAC, MP3, AC3, Opus, G.711

Profesjonalna obsługa audio

- Do 8 kanałów audio
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 96 kHz

Tryby dekodowania

- Single stream: do 2560×1440p60
- Quad view: 4 × 1080p60
- PiP: 2 × 1080p60 (z obsługą MPEG-2 lub SpeedHQ dla jednego źródła)

Zaawansowane sterowanie i zarządzanie

- Intuicyjny Web GUI z podglądem wideo
- Pokrętło sprzętowe do szybkiej konfiguracji
- Integracja z Control Hub
- API HTTP do automatyzacji
- Obsługa kamer PTZ
- Aktualizacje firmware i ustawienia bezpieczeństwa

Złącza i konstrukcja

- Wyjście HDMI 1.4
- Gigabit Ethernet z PoE (802.3af/at)
- Porty USB 3.0 (Type-C i Type-A)
- Kompaktowa obudowa: 120 × 79.3 × 24.5 mm
- Diody LED (zasilanie, status, tally)