

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/magewell-pro-convert-ip-to-usb-konwerter-ndi-do-usb-c-1080p60-p-3645.html>



## Magewell Pro Convert IP to USB – Konwerter NDI® do USB-C 1080p60

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>1 625 zł</b>             |
| Cena netto     | <b>1 321 zł</b>             |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Kod producenta | <b>623000000</b>            |
| Producent      | <b>Magewell</b>             |

### Opis produktu

#### Magewell Pro Convert IP to USB

##### Profesjonalne przechwytywanie sygnałów IP przez USB

Magewell Pro Convert IP to USB to kompaktowe, wydajne urządzenie typu plug-and-play, które umożliwia przechwytywanie sygnałów NDI®, NDI® HX oraz streamów IP bezpośrednio do komputera przez port USB-C – bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania czy zasilania zewnętrznego.

To idealne rozwiązanie dla studiów produkcyjnych, sal konferencyjnych, streamerów oraz środowisk biznesowych, gdzie liczy się szybka integracja i niezawodność działania.

##### Plug & Play – natychmiastowe działanie.

Podłącz urządzenie do portu USB i rozpocznij pracę bez instalowania sterowników, pełna kompatybilność z UVC i UAC.

##### Obsługa wielu protokołów IP. Urządzenie dekoduje strumienie:

- NDI® High Bandwidth
- NDI® HX2 / HX3 (NDI 6)
- RTMP / RTSP / RTP / UDP / SRT / HTTP

##### Wysoka jakość obrazu

- Maks. rozdzielczość: 1080p60 (YUY2/NV12)
- MJPEG do 1080p30
- Obsługa wielu formatów i klatek na sekundę

##### Profesjonalne audio

- 2 kanały
- 16-bit / 48 kHz (UAC)

##### Zaawansowana kontrola i zarządzanie

- Web UI i Control Hub
- Zdalna konfiguracja i monitoring
- API HTTP
- Obsługa USB NET

##### Sterowanie kamerami PTZ

- NDI oraz VISCA over UDP
- Idealne do systemów broadcastowych i AV

**Kompatybilność i zastosowanie. Urządzenie współpracuje z najpopularniejszym oprogramowaniem:**

- Zoom Rooms
- Microsoft Teams
- OBS Studio
- VLC
- vMix
- XSplit
- QuickTime

**Obsługiwane systemy:**

- Windows, macOS, Linux

**Złącza i budowa**

- USB 3.0 Type-C (5 Gbps)
- Ethernet RJ45 (1 Gbps)
- Kompaktowa obudowa: 98 × 56 × 18 mm
- Pobór mocy: tylko ~3.8W

