

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/marshall-ml-702-podwojny-monitor-hd-7-3ru-3g-sdi-hdmi-cvbs-p-3448.html>

Marshall ML-702 Podwójny monitor HD 7" 3RU, 3G-SDI, HDMI, CVBS



Cena brutto	6 531 zł
Cena netto	5 310 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Producent	Marshall Electronics

Opis produktu

Marshall ML-702

Podwójny monitor HD 7" 3RU, 3G-SDI, HDMI, CVBS

Marshall ML-702 to profesjonalny monitor nadawczy z podwójnym 7-calowym wyświetlaczem LCD, zapewniający ekonomiczne i wszechstronne rozwiązanie do pomieszczeń kontrolnych, zestawów przenośnych, routingu oraz innych systemów wideo. Wyróżniają go zapętlone wejścia wideo, standardowe złącza zasilania i sygnału kontrolnego, a także intuicyjne menu, co czyni go idealnym wyborem dla elastycznych projektów systemowych.

Dwa ekrany Full HD

Dwa ekrany o wysokiej rozdzielczości zapewniają doskonałe odwzorowanie kolorów i stabilność, a regulowane podświetlenie umożliwia pracę w różnych warunkach oświetleniowych.

Porównanie na podzielonym ekranie

Monitor pozwala na porównanie korekcji HDR, Gamma i S-Log obok siebie, umożliwiając podgląd efektu „przed i po” w czasie rzeczywistym.

Doskonała wydajność poza osią

Szeroki kąt widzenia umożliwia ustawienie monitora w różnych pozycjach, dostosowując go do potrzeb użytkownika.

- Rozdzielczość 1920 x 1200
- Proporcje obrazu 16:10
- Kąt widzenia 160° / 160° (horyzontalnie/ wertykalnie)
- Jasność 450 cd/m2
- Współczynnik kontrastu 1100:1
- Wejścia cyfrowe: 3G-SDI z wyjściem pętli loop out, HDMI 2.0 z wyjściem pętli loop out
- Wejścia analogowe: CVBS (kompozytowe, analogowe stereo audio (typu RCA)
- RJ-45 do sterowania przez Ethernet, 9-stykowy D-Sub do sterowania GPI Tally, port serwisowy Mini USB
- Wejście zasilania 12 V DC @ 1,5 A (zakres 10,8 - 24 V) przez 4-stykowe złącze XLR lub wsuwane gniazdo koncentryczne 5,5 mm x 2,1 mm
- Wymiary 482,6 mm x 130,175 mm x 44,45 mm
- Waga 2.4kg