

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/modulowy-kontroler-przejsc-skaarhoj-t-block-czarny-lewostronny-p-3478.html>



Modułowy kontroler przejść SKAARHOJ T-Block - Czarny, prawostronny

Cena brutto	21 979 zł
Cena netto	17 870 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	T-BLOCK-R-V1B-BK
Producent	SKAARHOJ

Opis produktu

SKAARHOJ T-Block Left - Black

Mmodułowy kontroler przejść do przełączania na żywo - Czarny, lewostronny

SKAARHOJ T-Block to modułowy kontroler przejść, który oferuje precyzję wysokiej jakości dźwigni T-bar w kompaktowej i konfigurowalnej formie. Doskonale integruje się z systemem MegaPanel SKAARHOJ lub może pełnić rolę bloku przejść na niestandardowej powierzchni sterowania.

T-Block wyposażony jest w niezwykle czułą dźwignię T-bar z pierścieniem LED, zapewnia operatorom precyzyjną kontrolę nad przejściami i transmisjami wideo na żywo. Dzięki programowalnym przyciskom i enkoderom umożliwia tworzenie idealnego układu sterowania, niezależnie od tego, czy korzystasz z platform w chmurze, takich jak Grass Valley AMPP, czy sprzętowych systemów, takich jak Panasonic Kairos, Vizrt TriCaster, BlackMagic ATEM i vMix. To doskonały wybór dla użytkowników poszukujących dotykowej kontroli nad operacjami przełączania na żywo w kompaktowym i łatwo rozszerzalnym formacie.

- Elegancka czarna obudowa idealnie pasuje do profesjonalnych środowisk.
- Ergonomiczny T-bar i wysokiej jakości przyciski wspierają precyzyjną kontrolę produkcji.
- Konstrukcja zapobiega zakłóceniom w konfiguracjach wielo-M/E, zapewniając płynne działanie.
- Profesjonalne przyciski NKK oferują niezrównaną trwałość i reakcję.
- Idealny wybór dla produkcji wymagających zaawansowanej kontroli i stylu.

Główne cechy:

- Obsługa szerokiej gamy urządzeń
- Zaawansowana ergonomia
- Wszechstronna łączność przez IP
- Wytrzymała konstrukcja
- Projekt z myślą o modułowości
- Flagowy T-bar SKAARHOJ z pierścieniem LED
- 15 przycisków NKK
- 8 silikonowych przycisków
- Liczne wyświetlacze OLED do etykiet i informacji zwrotnych
- Uniwersalna kontrola nad urządzeniami zewnętrznymi
- Personalizacja dzięki Reactor Web UI
- Ethernet 1G z zasilaniem PoE (IEEE802.3af/t)
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Danii