

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/netgar-gsm4210px-p-3130.html>

NETGAR GSM4210PX



Cena brutto	6 167 zł
Cena netto	5 014 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	NGGSM4210PX
Producent	NETGEAR

Opis produktu

NETGAR Linia AV M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) Przełącznik zarządzalny 8x1G PoE+ 220W i 2xSFP+

Przełączanie zaprojektowane dla 1G AV over IP z wszechstronnymi opcjami montażu pod stołem lub za wyświetlaczem. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Usprawniony interfejs umożliwia przypisanie do poszczególnych portów domyślnych ustawień fabrycznych AV lub profili AV określonych przez użytkownika za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym

Funkcja NETGEAR IGMP Plus™ umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Dane techniczne:

- Podstawowa prędkość portu : 1 Gigabit
- Liczba portów : 10 (8x 1G PoE+, 2x SFP+)
- Porty PoE / budżet : 8 PoE+ (30 w/port), 220W Budżet
- Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus™)
- Obsługa ramki Jumbo : Tak, do 12 kb
- Obsługa AVB : Tak. Wymagana licencja elektroniczna, klucz aktywacyjny wysłany pocztą elektroniczną (AVB4212P-10000S).
- Poziom hałasu : Bez wentylatora lub 3 dB w 25°C
- Pobór mocy : Z PoE 257,9 w/880,47 BTU/godz.
- Bez PoE : 18,14 w/61,93BTU/godz.
- Tryb gotowości bez połączenia z portem: : 9,51W/32,47BTU/godz.
- Pomoc techniczna innych firm : Domotz

