

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/netgear-gsm4230up-p-3136.html>

NETGEAR GSM4230UP



Cena brutto	17 738 zł
Cena netto	14 421 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	NGGSM4230UP
Producent	NETGEAR

Opis produktu

NETGAR Linia AV M4250-26G4F-PoE++ (GSM4230UP) **Przełącznik zarządzalny 24 x 1 G PoE++ 1,440 w 2x1G i 4 x SFP**

Przełącznik zaprojektowany dla 1G AV over IP z portami skierowanymi do tyłu, zapewniającymi prostą instalację w szafach AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym

Funkcja NETGEAR IGMP Plus™ umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Dane techniczne:

- Podstawowa prędkość portu : 1 Gigabit
- Liczba portów : 30 (24x 1G PoE++, 2x 1G, 4x SFP)
- Porty PoE / budżet : 24 PoE++ (90 w/port), budżet 1440W.
- Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus™)
- Obsługa ramki Jumbo : Tak, do 12 kb
- Obsługa AVB : Tak. Wymagana licencja elektroniczna, klucz aktywacyjny wysłany pocztą elektroniczną (AVB4230UP-10000S).
- Poziom hałasu : Bez wentylatora lub 60 dB przy 25°C
- Pobór mocy : Pojedynczy zasilacz sieciowy z funkcją PoE: 889W/3035,05BTU/godz.
- Podwójny zasilacz sieciowy z funkcją PoE: 1734W/5919,88 BTU/godz.
- Bez PoE 48,8 /166,6 BTU/godz.
- Tryb gotowości bez połączenia z portem: 36,9W/125,98 BTU/godz.
- Pomoc techniczna innych firm : Domotz

