

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/netgear-gsm4248ux-p-3139.html>

NETGEAR GSM4248UX



Cena brutto	39 063 zł
Cena netto	31 758 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	NGGSM4248UX
Producent	NETGEAR

Opis produktu

NETGEAR Linia AV M4250-40G8XF-PoE++ (GSM4248UX) Przełącznik zarządzalny 40x1G PoE++ 2,880W i 8xSFP+

Przełączanie zaprojektowane dla 1G AV over IP z portami skierowanymi do tyłu, zapewniającymi prostą instalację w szafach AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisanie profili konfiguracji do każdego portu.

Rozsyłanie grupowe w trybie natychmiastowym

Funkcja NETGEAR IGMP Plus™ umożliwia rozsyłanie grupowe bezpośrednio po rozpakowaniu w przypadku większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Dane techniczne:

- Podstawowa prędkość portu : 1 Gigabit
- Liczba portów : 48 (40x 1G PoE++, 8x SFP+)
- Porty PoE / budżet : 40 PoE++ (90W/port), budżet 2880W
- Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus™)
- Obsługa ramki Jumbo : Tak, do 12 kb
- Obsługa AVB : Tak. Wymagana licencja elektroniczna, klucz aktywacyjny wysłany pocztą e-mail (AVB4248UX-10000S).
- Poziom hałasu : Bez wentylatora lub 60 dB przy 25°C
- Pobór mocy : Pojedynczy zasilacz sieciowy z funkcją PoE: 912W/311,57 BTU/godz.
- Podwójny zasilacz sieciowy z funkcją PoE: 1998W/6821,17 BTU/godz.
- Potrójny zasilacz z PoE: 3523W/12027.52 BTU/godz.
- Bez PoE 82.6W/282Btu/godz.
- Tryb gotowości bez połączenia z portem: 68.5 W/233,86 BTU/godz.
- Pomoc techniczna innych firm : Domotz

