Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/osee-gostream-deck-kit-mikser-wideo-hdmi-do-transmisji-na-zywo-kompletny-zestaw-produkcyjny-p-3675.html



OSEE GoStream Deck Kit - mikser wideo HDMI do transmisji na żywo kompletny zestaw produkcyjny

Cena brutto	**5 087 zł**
Cena netto	**4 135 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**GoStream Deck Kit**
Producent	**Osee Technology Ltd.**

Opis produktu

OSEE GoStream Deck Kit to profesjonalny mikser wideo HDMI do transmisji na żywo w formie kompletnego zestawu produkcyjnego. Jest to urządzenie typu switcher wideo z wbudowanym enkoderem mikserem audio oraz rejestratorem które umożliwia realizację transmisji bez potrzeby użycia dodatkowych urządzeń.

Zestaw łączy mikser wideo GoStream Deck z monitorem 14 cali Full HD oraz wytrzymałą obudową transportową pełniącą funkcję systemu montażowego. Dzięki temu otrzymujesz gotowe rozwiązanie do pracy w studiu oraz w terenie bez skomplikowanej konfiguracji.

Urządzenie pozwala na przełączanie wielu kamer HDMI jednoczesną transmisję na platformy takie jak YouTube czy Facebook oraz nagrywanie materiału na kartę SD. Wbudowany podgląd wieloobrazowy umożliwia kontrolę wszystkich źródeł w czasie rzeczywistym.

OSEE GoStream Deck Kit oferuje elastyczne zasilanie sieciowe prądu stałego oraz z powerbanku co czyni go idealnym rozwiązaniem do produkcji mobilnych. System można łatwo rozbudować dzięki punktom montażowym o dodatkowe urządzenia audio wideo lub zasilanie.

Główne cechy:

- mikser wideo HDMI do transmisji na żywo w kompletnym zestawie
- 4 wejścia HDMI oraz wejście USB C jako źródło wideo
- 2 wyjścia HDMI program i podgląd wieloobrazowy
- jednoczesna transmisja do 3 platform internetowych
- nagrywanie na kartę SD oraz odtwarzanie materiałów wideo
- wbudowany mikser audio wejścia mini jack i wyjście słuchawkowe
- monitor 14 cali Full HD do podglądu produkcji
- jednoczesna transmisja i nagrywanie
- zasilanie sieciowe prądu stałego oraz powerbank
- obudowa transportowa z punktami montażowymi
- lekka i mobilna konstrukcja poniżej 5 kg
- możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia
- obsługa NDI dostępna po aktualizacji oprogramowania