

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/panasonic-aw-ue100-p-3029.html>



Panasonic AW-UE100

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Kod producenta

AW-UE100WEJ

Producent

Panasonic

Opis produktu

Panasonic AW-UE100 4K PTZ, 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI, NDI|HX

Kamera jest wyposażona w czujnik MOS 1 / 2,5 "4K i wyjścia 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI lub można użyć protokołów NDI lub NDI|HX do przesyłania strumieniowego wideo i audio, sterowania (IP), tally i zasilanie za pomocą jednego kabla Ethernet przy użyciu PoE ++

Kamera obsługuje nieskompresowaną transmisję wideo w formatach kompresji NDI i MJPEG, H.265, H.264 i NDI | HX. Po podłączeniu do Internetu ta kamera IP umożliwia sterowanie działaniami PTZ i monitorowanie obszaru monitorowania ze zdalnej lokalizacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zapewnia to kilka korzyści, takich jak obniżone koszty integracji, łatwa zdalna produkcja i inżynieria oraz niższe koszty wielu systemów lokalizacji. Można również sterować urządzeniem za pośrednictwem wejścia szeregowego RS-422 za pomocą dostępnego oddzielnie szeregowego kontrolera PTZ.

Wyposażona w 24-krotny zoom optyczny, do 36-krotnego iZoom w trybie 1080p i 28-krotny iZoom w UHD 4K, ta kamera PTZ umożliwia przybliżenie aktywności w obszarze monitorowania w celu dokładniejszego przyjrzenia się. Obiektyw ma również szerokie pole widzenia 74,1 ° do robienia zdjęć w dużych salach konferencyjnych. Posiada wyjścia HDMI i 12G-SDI, a także wyjście RJ45 Ethernet, które może przysyłać wideo 4K do 250 Mb / s. Obsługiwane są protokoły przesyłania strumieniowego RTMP / RTMPS, dzięki czemu można nadawać na żywo bezpośrednio do internetowych witryn strumieniowych. Kamera obsługuje również wejście audio 3,5 mm, umożliwiając przechwytywanie i osadzanie dźwięku w sygnale wideo.

Inne cechy AK-UE100 to obsługa systemów VR / AR z wyjściem poleceń FreeD, bezpośredni system napędu zapewniający cichą pracę, optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu (OIS / EIS) oraz SRT dla bezpiecznego i niezawodnego transportu.