Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/panel-sterowania-skaarhoj-air-fly-dla-mikserow-blackmagic-atem-p-2456.html



# Panel sterowania SKAARHOJ Air Fly ATEM dla mikserów Blackmagic

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 269 zł** |
| Cena netto | **8 349 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Kod producenta | **AIR-FLY-4ATEM-V1B** |
| Producent | **SKAARHOJ** |

## Opis produktu

### SKAARHOJ Air Fly dla ATEM

Air Fly dla ATEM to wszechstronne i ekonomiczne narzędzie zaprojektowane specjalnie dla przełączników Blackmagic Design ATEM. Wyposażony w stałe etykiety na klawiszach dla prostszej obsługi, oferuje także 6 czterokierunkowych przycisków z wyświetlaczami OLED, które prezentują dynamiczne etykiety i wartości w czasie rzeczywistym. Płynny fader pozwala na precyzyjną kontrolę przejść, a konfigurowalne przyciski umożliwiają dostosowanie urządzenia do specyficznych potrzeb użytkownika. Air Fly to połączenie wydajności i elastyczności, idealne dla transmisji na żywo, wydarzeń i pracy w studiu.

- Projekt dostosowany do przełączników Black Magic ATEM zapewnia bezproblemową integrację i obsługę
- Wyświetlacze OLED na przyciskach 4-kierunkowych oferują bieżące informacje zwrotne i konfigurowalne etykiety, zwiększając kontrolę użytkownika
- Dedykowany suwak przejścia umożliwia płynne i precyzyjne sterowanie przejściami wideo
- Konfigurowalne przyciski pozwalają na personalizację ustawień, dostosowując się do różnych potrzeb produkcyjnych
- Kosztowo efektywne rozwiązanie, które poprawia wydajność pracy bez kompromisów w jakości

**Główne cechy:**

- Dedykowany do ATEM
- Obsługa innych urządzeń
- Zaawansowana ergonomia
- Wszechstronna łączność przez IP
- Wytrzymała konstrukcja
- 12 przycisków programowych i 12 przycisków podglądu
- 12 przycisków do wyboru menu
- 6 programowalnych przycisków 4-kierunkowych z ekranami OLED
- Niskoprofilowy, trwały suwak przejścia
- Sekcja keyer z pełnym zestawem funkcji
- Klawisze shift i użytkownika w dużej sekcji ME
- Personalizacja dzięki Reactor Web UI
- Ethernet 1G z zasilaniem PoE (IEEE802.3af/t)
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Danii
- Sprawdzony w praktyce – wybór profesjonalistów na całym świecie