Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/skaarhoj-eth-gpi-link-interfejs-gpio-do-sterowania-i-dystrybucji-sygnalow-w-sieci-p-2470.html



Interfejs GPIO - Skaarhoj ETH-GPI Link

Cena brutto	**4 340 zł**
Cena netto	**3 528 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**ETH-GPI-LINK-V1**
Producent	**SKAARHOJ**

Opis produktu

SKAARHOJ ETH-GPI Link

Interfejs GPIO do sterowania i dystrybucji sygnałów w sieci

Niezbędny w każdej sali kontrolnej i wozie transmisyjnym! SKAARHOJ ETH-GPI Link to zaawansowany interfejs GPIO, który zapewnia płynną integrację i sterowanie szeroką gamą urządzeń broadcastowych. Dzięki 8 wejściom i 8 wyjściom ogólnego przeznaczenia (GPI/GPO), ten wszechstronny konwerter oferuje precyzyjną kontrolę nad routingiem sygnałów, sterowaniem tally, przełączaniem, integracją z systemami takimi jak Blackmagic ATEM, AJA KUMO, Grass Valley Routers, kontrolery RCP, lampy tally i wiele innych. ETH-GPI może również pełnić funkcję rozszerzenia i dystrybucji GPIO poprzez standardową sieć LAN.

- **2x8 kanałów wejść/wyjść –** zaspokaja podstawowe potrzeby w większości sytuacji.
- **Elastyczne sterowanie –** obsługa szerokiego zakresu urządzeń z cyfrowymi wejściami/wyjściami, zwiększając możliwości produkcyjne.
- **Integracja z Blue Pill Inside –** protokół Raw Panel zapewnia łatwe połączenie z urządzeniami Blue Pill, oferując nieograniczone możliwości integracji.
- **Szybka konfiguracja –** intuicyjny system UniSketch OS pozwala na błyskawiczne ustawienie parametrów, oszczędzając czas i wysiłek.
- **Izolacja elektryczna –** zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo podłączonych urządzeń.
- **Uniwersalność –** kompatybilność z otwartym kolektorem i wyjściami przekaźnikowymi, dostosowując się do różnych środowisk produkcyjnych.

Główne funkcje:

- Sterowanie popularnymi urządzeniami broadcastowymi z łatwością.
- 8 portów GPI i 8 portów GPO z pełną izolacją.
- Przyjazna użytkownikowi konfiguracja.
- Solidna konstrukcja z podwójnymi złączami DB25.
- Port micro USB do konfiguracji i aktualizacji.
- 100M Ethernet z zasilaniem przez Ethernet (PoE IEEE802.3af/t).
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Danii.