

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/skaarhoj-rcp-pro-universalny-panel-do-zarzadzania-parametrami-kamer-p-3483.html>



SKAARHOJ RCP Pro Uniwersalny panel do zarządzania parametrami kamer

Cena brutto	23 939 zł
Cena netto	19 463 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	RCP-PRO-V2B-BK
Producent	SKAARHOJ

Opis produktu

SKAARHOJ RCP Pro

Uniwersalny panel do zarządzania parametrami kamer

RCP Pro to flagowy panel firmy SKAARHOJ do precyzyjnego zarządzania ustawieniami kamer, wyposażony w nowatorski joystick z wbudowaną lampką Tally oraz ekran OLED dynamicznie wyświetlający wartości przysłony. Duży, pochylony ekran zapewnia optymalną czytelność, a w pełni konfigurowalne pokręta i przyciski oferują niezrównaną kontrolę. W porównaniu do standardowego modelu RCPv2, RCP Pro oferuje bardziej luksusowe doświadczenie dzięki platformie Blue Pill Inside, zapewniającej kompatybilność z nowoczesnymi kamerami, takimi jak RED, Canon, ARRI czy Panasonic Lumix.

- **Nowoczesny design:** Idealny do nowych lub odnowionych wozów transmisyjnych.
- **Pełna funkcjonalność kontroli:** Autorski uchwyt RCP i wyświetlacz OLED dla precyzyjnych ustawień.
- **Uniwersalna kompatybilność:** Obsługuje szeroką gamę kamer dzięki platformom Reactor i Blue Pill.
- **Dedykowane wyświetlacze OLED:** Zapewniają natychmiastowy, czytelny feedback dla każdego enkodera.
- **Konfigurowalność:** Obsługuje standardowe i zaawansowane konfiguracje TriClass.
- **Ergonomia:** Kompaktowy design maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni roboczej.
- **Profesjonalne zarządzanie obrazem:** Zoptymalizowane dla najbardziej wymagających zastosowań.

Główne cechy:

- Unikalny joystick do regulacji przysłony i poziomu czerni.
- 8 przycisków do wyboru kamer i presetów.
- 8 enkoderów do regulacji ustawień obrazu i nawigacji w menu.
- Wyraźny ekran do monitorowania parametrów.
- Panel joysticka do obsługi kamer PTZ.
- Czterokierunkowe przyciski do skrótów i ustawień kamer.
- Uniwersalna kontrola wielu urządzeń zewnętrznych.
- Standardowy w branży format panelu.
- Personalizacja ustawień przez Reactor Web UI.
- Ethernet 1G z obsługą PoE (IEEE802.3af/t).
- Zaprojektowano i wyprodukowano w Danii.