

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/sony-brc-x400-profesjonalna-kamera-ptz-4k-z-30-krotnym-zoomem-i-obsluga-ndihx-p-3566.html>



Sony BRC-X400 Profesjonalna kamera PTZ 4K z 30-krotnym zoomem i obsługą NDI®|HX

Cena brutto	21 580 zł
Cena netto	17 545 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	BRC-X400/B
Producent	SONY

Opis produktu

SONY BRC-X400

Kamera IP PTZ 4K 30p klasy premium, z 30-krotnym zoomem (z technologią CIZ) oraz obsługą NDI®|HX, do użytku w różnorodnych środowiskach

Sony BRC-X400 to wysokiej klasy kamera PTZ IP przeznaczona do profesjonalnych transmisji na żywo, produkcji telewizyjnych, konferencji, wydarzeń sportowych, edukacji i zastosowań sakralnych. Wyposażona w czuły przetwornik Exmor R™ 1/2,5" rejestruje obraz w rozdzielczości 4K z wiernym odwzorowaniem kolorów i minimalnym poziomem szumów, nawet w słabym oświetleniu.

Dzięki technologii Clear Image Zoom oraz cyfrowemu telekonwerterowi umożliwia uzyskanie nawet 80-krotnego zoomu w trybie Full HD i 30-krotnego w 4K, zachowując znakomitą ostrość obrazu przy każdym zbliżeniu. Szeroki kąt widzenia (ok. 70°) pozwala uchwycić całe sceny w dużych przestrzeniach, takich jak sale wykładowe, stadiony czy audytoria.

Wbudowana obsługa NDI®|HX, protokołów RTSP, RTMP(S), SRT oraz możliwość zdalnego sterowania przez sieć IP zapewniają elastyczną integrację w środowiskach opartych na IP. Kamera wspiera również protokoły sterowania VISCA, CGI i S700PTP, co ułatwia współpracę z różnymi systemami.

Dzięki możliwości zasilania, transmisji obrazu, dźwięku i sterowania za pomocą jednego kabla sieciowego (PoE+), instalacja BRC-X400 jest szybka i ekonomiczna. Funkcja synchronizacji kodu czasowego (genlock) oraz lampka „on-air” czynią ją idealnym wyborem do produkcji wielokamerowych i transmisji na żywo.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4K 30p z przetwornikiem Exmor R™ 1/2,5"
- Zoom optyczny 30x (do 80x w FHD z Clear Image Zoom)
- Szeroki kąt widzenia ~70°
- Obsługa NDI®|HX, RTSP, RTMP(S), SRT
- Protokoły sterowania: VISCA, CGI, S700PTP
- Zdalny podgląd i konfiguracja przez przeglądarkę
- Funkcja genlock, lampka on-air, śledzenie ruchów PTZ
- Prosta instalacja dzięki transmisji sygnałów przez jeden kabel IP (PoE+)
- Obsługa danych śledzenia dla systemów VR/AR (protokół free-d)