Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:40

Link do produktu: https://www.wamm.pl/turtle-av-2ch-line-in-2-kanalowy-adapter-wejscia-liniowego-dante-z-regulacja-wzmocnienia-p-3534.html



Turtle AV 2CH LINE IN 2-kanałowy adapter wejścia liniowego Dante z regulacją wzmocnienia

Cena brutto	**749 zł**
Cena netto	**609 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**TAV-D2LEN**
Producent	**TURTLE AV**

Opis produktu

Turtle AV 2CH LINE IN

Zamień analogowy dźwięk na cyfrową perfekcję z adapterem Turtle AV Dante 2CH. To kompaktowe urządzenie umożliwia konwersję dwukanałowego sygnału analogowego (zbalansowanego lub niezbalansowanego) na wysokiej jakości dźwięk cyfrowy w technologii Dante®, o częstotliwości próbkowania do 96 kHz i rozdzielczości 24-bitowej.

Dzięki 5-poziomowej regulacji czułości wejściowej z łatwością dopasujesz sygnał do potrzeb instalacji. Adapter może być zasilany zarówno przez USB-C, jak i PoE, co zapewnia elastyczność montażu w środowiskach profesjonalnych. Idealny do integracji AV, systemów nagłośnienia, broadcastu i instalacji stałych.

Najważniejsze cechy:

- Dwukanałowe wejście analogowe (zbalansowane/niezbalansowane)
- Cyfrowe wyjście Dante® 2CH (PCM 44.1–96 kHz, 16/24-bit)
- Regulowana czułość wejścia w 5 poziomach
- Kompatybilność z Dante® Controller
- Niska latencja (1/2/5 ms – konfigurowalna)
- Zasilanie przez PoE (IEEE802.3af) lub USB-C
- Obudowa z tworzywa sztucznego, kompaktowe wymiary: 115 × 40 × 28 mm

Specyfikacja techniczna:

- Impedancja wejściowa: 20kΩ (zbal.), 10kΩ (niezbal.)
- Maks. poziom wejściowy: +24 dBu (zbal.), +18 dBu (niezbal.)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
- Dynamika / SNR: >100 dB (1 kHz, A-weighted)
- Zniekształcenia THD+N: <0.01% przy +4 dBu
- Opóźnienie wyjściowe: <10 ms
- Ochrona ESD: ±8kV (powietrze), ±4kV (kontakt)