

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/turtle-av-darwin-hd-rx-h265-hdmi-1080p60-444-odbiornik-av-over-ip-p-3634.html>



## Turtle AV Darwin HD Rx – H.265 HDMI 1080p60 4:4:4 Odbiornik AV-over-IP

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>1 499 zł</b>             |
| Cena netto     | <b>1 219 zł</b>             |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Kod producenta | <b>TAV-DARWINHD-RX</b>      |
| Producent      | <b>TURTLE AV</b>            |

### Opis produktu

#### Turtle AV Darwin HD Rx

Turtle AV Darwin HD Rx to wysokiej jakości odbiornik AV-over-IP, który pozwala odbierać sygnały HDMI w rozdzielczości 1080p60 z próbkowaniem 4:4:4 przez sieć Gigabit Ethernet. Dzięki nowoczesnej kompresji H.265, dekodery zapewniają wysoką jakość obrazu przy minimalnym opóźnieniu, zachowując pełną wierność kolorów i detali.

Odbiornik współpracuje z nadajnikiem Darwin HD H.265 lub w ramach istniejącej sieci wideo, umożliwiając połączenia punkt-punkt oraz multicast do wielu odbiorników. Ułatwia to rozbudowę systemu w biurach, salach konferencyjnych, centrach kontroli czy systemach digital signage. Urządzenie może być zasilane przez Power-over-Ethernet (PoE) lub standardowy zasilacz DC, a połączenie PoE i DC gwarantuje redundancję zasilania.

Darwin HD Rx oferuje analogowe wyjścia audio L/R, zaawansowane zarządzanie EDID oraz integrację z systemami takimi jak Crestron czy Q-SYS. Odbiornik obsługuje ściany wideo do 9x9 ekranów, a intuicyjny interfejs web GUI umożliwia szybkie konfigurowanie połączeń i układów wideo.

Kompaktowa i wytrzymała obudowa pozwala na dyskretny montaż w ciasnych przestrzeniach lub za ekranem. Produkt jest zgodny z TAA, co pozwala na stosowanie go w projektach rządowych, a w zestawie znajduje się odbiornik / receiver / dekodery oraz zasilacz.

#### Główne cechy:

- Odbiór sygnału HDMI przez sieć IP w jakości 1080p60 4:4:4
- Kompresja H.265 i niskie opóźnienia
- Zasilanie PoE i DC, możliwość redundancji
- Analogowe wyjścia audio L/R
- Połączenia jeden-do-jednego i multicast
- Zaawansowane zarządzanie EDID, kompatybilność HDCP 1.4
- Obsługa ścian wideo do 9x9
- Bezpieczne API, AES 256, HTTPS, SSH
- Metalowa, kompaktowa obudowa, TAA compliant