

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/turtle-av-pro-2ch-line-out-dwukanałowy-pro-konwerter-dante-z-analogowymi-wyjsciami-liniowymi-i-kontr-p-3541.html>



Turtle AV PRO 2CH LINE OUT

Dwukanałowy pro konwerter Dante z analogowymi wyjściami liniowymi i kontrolą wzmocnienia

Cena brutto	999 zł
Cena netto	812 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	TAV-D2LDE-PRO
Producent	TURTLE AV

Opis produktu

Turtle AV PRO 2CH LINE OUT

Konwerter Dante na analogowy dźwięk liniowy

Profesjonalny, dwukanałowy konwerter audio Dante na analogowy sygnał liniowy, wyposażony w regulację wzmocnienia, oferujący najwyższą jakość dźwięku i niezawodność w wymagających zastosowaniach AV.

Zamień cyfrowy dźwięk Dante 2CH na analogowy sygnał audio – zbalansowany lub niezbalansowany – za pomocą konwertera Turtle AV. Dzięki 3-poziomowej regulacji czułości wyjściowej (+18 dBu, 0 dBu, -10 dBV), możesz dostosować poziom sygnału do potrzeb swojej instalacji. Urządzenie obsługuje próbkowanie do 96 kHz przy 24-bitowej rozdzielczości i oferuje wybór opóźnień Dante: 1, 2 lub 5 ms.

Zasilanie możliwe jest przez PoE lub zasilacz 12 V DC (Phoenix), a całość zamknięto w wytrzymałej, metalowej obudowie – gotowej na każde środowisko pracy. Konwerter wykorzystuje technologię Dante Ultimo i zapewnia pełną zgodność z Dante oraz AES67. Wspiera PTP (Precision Time Protocol) dla transmisji bez jittera.

Dzięki kompatybilności z Dante Controller i Dante Domain Manager, zarządzanie ustawieniami konwertera jest szybkie i intuicyjne. Produkt jest w 100% zgodny z TAA i spełnia najwyższe standardy zrównoważonej produkcji – wykonany z materiałów pochodzących w 90% z recyklingu, w tym 5% z plastiku wyłowionego z oceanów.

Najważniejsze cechy:

- Konwersja Dante 2CH → analogowy sygnał audio
- Zbalansowane/niezbilansowane wyjścia Euroblock
- Próbkowanie do 96 kHz / 24-bit
- 3-poziomowa regulacja czułości wyjścia
- Konfigurowalne opóźnienie: 1 / 2 / 5 ms
- Zasilanie: PoE lub 12 V DC (Phoenix)
- Obsługa AES67 i Dante
- Synchronizacja PTP – transmisja bez jittera
- Wytrzymała metalowa obudowa
- TAA compliant