Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/uniwersalny-kontroler-skaarhoj-master-key-one-do-przelaczania-na-zywo-p-2506.html



Uniwersalny kontroler SKAARHOJ Master Key One do przełączania na żywo

Cena brutto	**31 127 zł**
Cena netto	**25 307 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**MASTER-KEY-ONE-V2B**
Producent	**SKAARHOJ**

Opis produktu

SKAARHOJ Master Key One

Uniwersalny kontroler do przełączania na żywo

SKAARHOJ Master Key One to flagowy kontroler do przełączania na żywo, stworzony z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w studiach produkcyjnych. Programowalne przyciski NKK i T-bar tworzą najbardziej wszechstronną i efektywną powierzchnię sterującą. Program/podgląd z 12 wejściami na jednej warstwie, rozszerzalny o dodatkowe przyciski do obsługi wysyłek i makr, z dedykowaną sekcją przejść. Doskonały zarówno dla mikserów wizji montowanych w szafach rackowych, jak i jako panel pomocniczy do większego głównego kontrolera. Ten uniwersalny kontroler wizji łączy zaawansowane funkcje z intuicyjną obsługą, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów.

- 12 kolumn delegacji wejść z dużymi wyświetlaczami dla lepszej czytelności
- Podświetlane przyciski RGB i wyświetlacze OLED zapewniają wysoką widoczność
- Opatentowany, wysokiej jakości T-bar z kolorowym pierścieniem LED dla precyzyjnej kontroli
- Programowalne przyciski NKK i enkodery do dostosowanej kontroli
- Rozszerzalny o panele dla gości, zapewniający większy dostęp do wejść

Główne cechy:

- Szeroka lista obsługiwanych urządzeń
- Zaawansowana ergonomia
- Wszechstronna łączność przez IP
- Wytrzymała konstrukcja
- Projektowanie z myślą o modułowości
- 12 przycisków NKK do programu i podglądu
- 12 przycisków NKK do AUX/wysyłek/makr oraz 12 dodatkowych silikonowych przycisków
- Unikalny T-bar SKAARHOJ z pierścieniem LED
- 4 przyciski NKK i 4 silikonowe do przejść/szybkich ujęć
- 4 przypisywane, podświetlane enkodery
- Wielofunkcyjne wyświetlacze OLED do etykiet i informacji zwrotnych
- Uniwersalna kontrola nad urządzeniami zewnętrznymi
- Personalizacja dzięki Reactor Web UI
- Ethernet 1G z zasilaniem PoE (IEEE802.3af/t)
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Danii
- Sprawdzony przez profesjonalistów na całym świecie