Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/vizrt-viz-connect-studio-io-profesjonalny-modul-studyjny-ip-do-produkcji-wideo-ndi-i-sdi-serwer-io-i-rejestracji-wideo-rack-2-ru-p-3356.html



Vizrt Viz Connect Studio I/O - Profesjonalny moduł studyjny IP do produkcji wideo NDI i SDI – serwer I/O i rejestracji wideo (rack 2 RU)

Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**VCSTUDIOI/O**
Producent	**Vizrt**

Opis produktu

Vizrt Viz Connect Studio I/O Module (2 RU)

Vizrt Viz Connect Studio I/O Module (2 RU) to zaawansowany, studyjny moduł wejścia/wyjścia zaprojektowany do profesjonalnych środowisk broadcast i produkcji IP, łączący klasyczną infrastrukturę SDI z nowoczesnymi workflow opartymi na NDI 5. Urządzenie umożliwia jednoczesne nagrywanie do 8 kanałów SDI w rozdzielczości do UHD 4K60, oferując przy tym 10-gigabitową łączność Ethernet, idealną dla intensywnego ruchu NDI.

System posiada dynamicznie konfigurowalne I/O, pozwalając na elastyczne zestawienia portów, m.in. 8× 3G-SDI, 2× 12G-SDI + 4× 3G-SDI lub inne kombinacje. Każdy kanał może być konfigurowany niezależnie pod względem rozdzielczości, liczby klatek i źródeł audio/wideo, co czyni urządzenie wyjątkowo uniwersalnym.

Viz Connect Studio I/O wspiera wszystkie najnowsze funkcje NDI 5, oferując pełną integrację z sieciami IP oraz zaawansowane narzędzia kontroli, w tym NDI KVM, interfejs webowy i API. Moduł umożliwia także niezależną korekcję kolorów dla każdego kanału, z ręczną regulacją parametrów obrazu lub automatycznym dopasowaniem kolorów pomiędzy źródłami.

Urządzenie wyposażono w profesjonalne funkcje audio z obsługą Dante, AES67, ASIO i WDM, wieloformatowe przetwarzanie sygnału, multiviewer, waveform, vectorscope oraz możliwość pracy jako serwer odtwarzania wideo. Całość zamknięta jest w solidnej obudowie rack 2 RU z redundantnym zasilaniem, co gwarantuje niezawodność w krytycznych środowiskach produkcyjnych.

Najważniejsze cechy:

- Nagrywanie do 8 kanałów SDI w jakości UHD 4K60
- Dynamiczna konfiguracja I/O (3G-SDI / 12G-SDI)
- 10 Gb Ethernet – zoptymalizowany pod NDI
- Pełna obsługa NDI 5
- Niezależna korekcja kolorów na każdym kanale
- Wieloformatowe przetwarzanie wideo (per kanał)
- Multiviewer, waveform i vectorscope
- Profesjonalna integracja audio: Dante, AES67, ASIO
- NDI KVM, interfejs webowy i zdalne API
- Nagrywanie na pamięć sieciową (NAS)
- Obsługa źródeł IP: SRT, RTMP, RTSP, HTTP
- Obudowa rack 2 RU z redundantnym zasilaniem 550 W