

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/vizrt-viz-connect-tetra-4-kanalowy-dwukierunkowy-konwerter-12g-sdi-ndi-p-3359.html>



Vizrt Viz Connect Tetra – 4-kanalowy dwukierunkowy konwerter 12G-SDI, NDI

Cena brutto	35 950 zł
Cena netto	29 228 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	VCONTETRA
Producent	Vizrt

Opis produktu

Vizrt Viz Connect Tetra

Vizrt Viz Connect Tetra to zaawansowany, wielokanałowy konwerter wideo zaprojektowany do nowoczesnych produkcji broadcast, remote i cloud production. Urządzenie umożliwia niezawodny transport sygnału wideo lokalnie lub globalnie za pośrednictwem sieci IP, wykorzystując NDI High Bandwidth oraz NDI|HX. Dzięki obsłudze 12G/6G/3G-SDI i integracji NDI Bridge, Tetra znacząco upraszcza złożone workflow produkcyjne bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Urządzenie obsługuje 1 kanał UHD 4K lub do 4 kanałów Full HD (1080p) w trybie NDI High Bandwidth. Cztery złącza 12G/3G-SDI BNC mogą pracować niezależnie lub jako dwie pary key/fill, idealne do pracy z grafiką, kamerami i monitoringiem w środowiskach broadcastowych.

Wbudowany NDI Bridge (tryby Join i Local) umożliwia realizację zdalnych i chmurowych produkcji z wykorzystaniem internetu, bez potrzeby stosowania zewnętrznych enkoderów. Dodatkowo urządzenie obsługuje platformę Viz Flowics, pozwalając na bezpośrednią integrację grafik HTML5 zarówno do SDI, jak i NDI — również w trybie key/fill.

Viz Connect Tetra oferuje zaawansowane możliwości routingu audio z obsługą do 16 kanałów audio na każde wejście i wyjście oraz matrycą 16×16, co sprawdza się m.in. w transmisjach sportowych, komentarzu wielojęzycznym i prezentacjach AV. Znane z serii Viz Connect funkcje, takie jak multiviewer, korekcja obrazu (proc amp), embedowanie audio, genlock oraz timecode (LTC/VITC), czynią Tetę kompletnym narzędziem do profesjonalnych zastosowań.

Najważniejsze cechy:

- 1× UHD 4K lub 4× 1080p w NDI High Bandwidth
- Obsługa 12G/6G/3G-SDI
- 4× 12G/3G-SDI BNC, możliwość pracy key/fill
- Wbudowany NDI Bridge (Join i Local)
- Obsługa NDI|HX 2 (H.264 / HEVC)
- Integracja Viz Flowics (HTML5) dla SDI i NDI
- Do 16 kanałów audio na wejście i wyjście
- Routing audio 16×16
- Multiviewer, korekcja obrazu (proc amp)
- Genlock, LTC i VITC Timecode
- 3× DisplayPort do monitoringu
- Interfejsy sieciowe 2.5GbE oraz GbE
- Odtwarzanie i nagrywanie NDI (.mov)